



OLI-NATURA HS Profiöl



OLI Lacke GmbH · D-09244 Lichtenau
OLI NATURA is a TM of OLI Lacke

MEHR ÜBER OLI:
T +49 37208 84 0 · faq@oli-lacke.de
B2C: www.oli-natura-shop.de
B2B: <https://b2b.oli-lacke.de/>
GF: Götz Schubert, Sylke Schubert
UST-ID: DE140916102
Änderungen/Irrtümer vorbehalten
Stand: 01.09.2025_SST
Bildnachweis: OLI Lacke GmbH

SCAN QR CODE
for info & shop



NATÜRLICHE FARBE.
UV-SCHUTZ INKLUSIVE.

Warme Erdtöne, gebrochene Grau- und Weißnuancen:
Das sind unsere HS Profiöle – naturbelassen oder pigmentiert mit mineralischen Erdfarben.

OHNE PIGMENT – KERNIGE ANFEUERUNG.
Ideal für Eiche, Olive, Nussbaum:
Maserung tritt markant hervor, das Holz wirkt lebendig.

MIT PIGMENT – FARBIG & GESCHÜTZT.
UV-Schutz inklusive. Ansatzfreies Arbeiten – auch auf großen Flächen ohne Überlappungseffekt.

ROHHOLZOPTIK? KEIN PROBLEM.
Für helle Hölzer wie Eiche, Esche, Weißtanne:
Signal White und Light Ivory erhalten die natürliche Optik – wirken wie unbehandelt, schützen wie geölt.



DAS HOLZ
GIBT DEN TON AN.

Unverbindliche Farbdarstellung auf Eiche.
Die Farbwirkung hängt maßgeblich von der Holzart ab.
Am besten: erst Probeölung auf Originalholz.

CHOCOLATE BROWN	MAHAGONY BROWN	TERRA BROWN
PALE BROWN	BEIGE GREY	UMBRA GREY
TRAFFIC GREY	JET BLACK	WALNUT
LIGHT IVORY	LIGHT WHITE	POLAR WHITE

GUT ZU WISSEN.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR BEACHTEN:
Ideal zwischen 18–25 °C.
Zu kalt? → längere Trocknung.
Zu warm? → kürzere Offenzeit.

SCHLIFF BEEINFLUSST SCHUTZ- & FARBWIRKUNG:
Je gröber = intensiveres Ergebnis.
Empfohlener Endschliff:
• Treppen/Böden: max. 120er Korn
• Möbel: max. 180er Korn
Feiner geschliffen? → Mit Hardener verarbeiten für optimale Vernetzung.

DIE 3 REGELN DER ÖL-IMPRÄGNIERUNG:
1) Was das Holz aufnimmt, soll es auch bekommen.
2) Was es nicht mehr aufnimmt, nass abnehmen – bevor's klebt.
3) Am Ende: Oberfläche handtrocken – nicht klebrig, nicht glänzend.

SELBSTENTZÜNDUNGSGEFAHR:
Ölgetränkte Tücher + Wärmestau = Selbstentzündungsrisiko.
Tipp: Mit Wasser befeuchten und im Freien aufhängen oder luftdicht verschließen.

ÖL-IMPRÄGNIERUNG = SCHUTZ:
Geölte Flächen sind wasser- & schmutzabweisend.
Der Schutz lässt sich ohne Abschleifen immer wieder auffrischen – für nachhaltige, robuste & pflegefreundliche Oberflächen.

PFLEGETIPPS:
Trocken reinigen, nebelfeucht nur gelegentlich. OLI-NATURA Holzseife bei Bedarf ins Wischwasser geben.
Nachölen je nach Nutzung – ohne Abschleifen. Keine Haushaltsreiniger, kein Mikrofasertuch – lieber Baumwolle. Stehende Nässe sofort entfernen.

GEPRÜFTE QUALITÄT.

FÜR HANDWERKER
Giscode Ö10+ – von der BG Bau empfohlen, emissionsarm & lösemittelfrei.

FÜR DEN KLIMASCHUTZ
Decopaint-konform, VOC-frei nach EU-Richtlinie 2004/42/EG – schützt die Innenraumluft.

FÜR DEN ARBEITSSCHUTZ
TRGS 617-konform – ohne kennzeichnungspflichtige, sensibilisierende Stoffe.

FÜR ÖFFENTLICHE BAUTEN
AgBB-geprüft & DIBt-zugelassen – emissionsarm und zugelassen auch für Schulen, Kitas & Behörden.

FÜR DIE RAUMLUFTQUALITÄT
Raumluftklasse A+ – für wohngesunde Innenräume.

FÜR NACHHALTIGES BAUEN
baubook-deklariert – und konform mit den Kriterien von BNB und QNG,

FÜR TRITTSICHERHEIT
Rutschhemmung R10–R11 – zertifiziert nach EN 16165:2021-10 – für sichere Treppen, Böden & Objektbereiche.

FÜR LEBENSMITTELKONTAKT
LFGB-geprüft – sicher für Flächen mit Lebensmittelkontakt (nach Aushärtung).

FÜR KINDERSICHERHEIT
DIN 53160 & DIN EN 71-3 – unbedenklich für Spielzeugoberflächen (nach Aushärtung).



OLI-NATURA HS Profiöl



ALL NATURAL WOOD OIL.
ONE LAYER.



KEINE VERDUNSTUNG. KEINE VERLUSTE.

Kein Lösemittel. Kein Verdunsten. Kein Verlust.
Nur einmal ölen – dank High Solid bleibt alles im Holz.

Ohne flüchtige Trägerstoffe entscheidet die Technik:
Die Holz sättigung entsteht durch mechanisches Einmassieren.
Ob von Hand, mit Exzentrerschleifer oder Bodenmaschine:

- 1 EINMASSIEREN MIT BEIGEM PAD.
- 2 EINWIRKEN LASSEN.
- 3 AUSPOLIEREN MIT WEISSEM PAD.
- 4 AUSHÄRTEN LASSEN.

„EINMAL ÖLEN. ALLES DRIN.“



1K STARK. 2K NOCH STÄRKER.

DER 10:1-BOOSTER-MIX.

Schon als 1K ist das HS Profiöl ein souveräner Performer.
Wer's boosten will, mischt den **OLI-NATURA Hardener** dazu. Im 10:1-Mix zieht die Aushärtung an, die Vernetzung wird enger – für mehr Widerstandskraft.

Ideal für Küchenplatten, Badmöbel & Co. mit viel Wasserkontakt. Empfohlen bei sehr feinem Endschliff (Korn >180). Perfekt, wenn schnelle Aushärtung gefragt ist.

„FÜR FLÄCHEN, DIE SCHNELL

LANGE OFFEN. SCHNELL BELASTBAR.

KLINGT WIDERSPRÜCHLICH?

Nicht beim HS Profiöl.
Lange offen – mehr Zeit bis zum Auspadden nach dem Auftrag.
Besonders auf Holzböden ein echter Vorteil.
Auch allein entspannt zu verarbeiten.

Dann zieht es an – und härtet zügig aus.
Die Fläche ist schnell wieder nutzbar – perfekt für den Objektbereich.

„EIN ÖL, DAS NICHT GEGEN DIE ZEIT ARBEITET – SONDERN MIT DIR.“



FÜR BÖDEN. FÜR TREPPEN. FÜR MÖBEL.

OFFEN FÜR ALLES. HAUPTSACHE HOLZ.

Ob Landhausdiele, Blockstufentreppe oder Monolithtisch.
Ob aus Eiche, Nussbaum oder Esche.
Ob Familienküche oder Hotellobby.
Ob mit oder ohne Härter.
Ob farblos oder pigmentiert.



„EIN ÖL, SO FLEXIBEL WIE DEIN HANDWERK.“

ALL NATURAL WOOD OIL. ONE LAYER.

Ein Holzöl, das alles kann:
100 % High-Solid. Lösemittelfrei. All-in-One.

One Layer – kein Verdunsten, keine Verluste.
Einmal ölen genügt – für Treppe, Boden, Möbel.
Natur (pigmentfrei) oder pigmentiert.
1K oder 2K – im 10:1-Mix.
Lange offen, ansatzfrei, ohne Überlappungen.
Gebinde Öl: 100 ml, 250 ml, 1 l, 2,5 l
Härter (optional): 100 ml & 250 ml

Profi-Standards garantiert:
VOC-frei, Ö10+, DIBt-zugelassen, TRGS-konform,
rutschhemmend (R10–R11), LFGB-geprüft,
baubook-deklariert.

„FÜR PROFIS GEMACHT. FÜR HOLZ GEDACHT.“



Naturöl & vegan



Einmal ölen



Geprüfte Qualität



Tiefenwirkung



Atmungsaktiv



Matt & natürlich

GEHT INS HOLZ. BLEIBT IM HOLZ.

Tiefenwirksam und oxidativ vernetzendes Imprägnieröl –
für dauerhaften Schutz im Holz.
Widerstandsfähig – kein Oberflächenfilm.

Kein Film – pflegefreundlich, auffrischbar
ohne Anschliff

Natürlich matt – sicht- und spürbare Holzstruktur

Optimale Viskosität – für Hand- und Maschinenauftrag

Offenporig & atmungsaktiv – für gesundes Raumklima
und ehrliches Holzgefühl

„DU FÜHLST, WAS DU SIEHST.“