

**ZESKANUJ KOD QR**

w celu uzyskania kart charakterystyki, informacji dotyczących bezpieczeństwa – dostępne w wielu językach

**KARTA TECHNICZNA**

OLI-NATURA H2O-Hardener

Komponent B do utwardzania olejów hydro OLI-NATURA

Aby uzyskać najwyższą trwałość lub jeszcze krótszy czas utwardzania, przed obróbką należy dodać do oleju utwardzacz 2K do olejów hydro OLI-NATURA H2O-Hardener.

Odcień	Asortyment		
	Ilość na palecie		
	Ilość w opakowaniu	1 x 500 ml	1 x 100 ml
Bezbarwny	A 05410	☒	☒
Zakres zastosowania	Utwardzacz OLI-NATURA H2O, oprócz czystego utleniania, dodatkowo wywołuje reakcję sieciowania cząsteczek oleju. W ten sposób powstają szczególnie gęste i mocno zakotwiczone w drewnie struktury olejowe, które są bardzo odporne. Powierzchnie poddane takiej obróbce są bardziej wytrzymałe, mają większą twardość końcową i wyższą odporność na ścieranie. Dodatek zależy od rodzaju oleju.		
Właściwości	- Przyspieszone schnięcie i utwardzanie dzięki dodatkowym wiązaniom molekularnym - Zwiększona odporność chemiczna dzięki szczególnie gęstej strukturze membranowej - Zoptymalizowane zakotwiczenie oleju w komórkach drewna - BOOSTER Booster do naszych olejów do drewna na bazie wody: seria Scandic-Oil i Skogen-Oil		
Spełnia/sprawdzone zgodnie z	Produkt zawiera mniej niż 0,1% monomerów diizocyjanianowych i dlatego nie podlega objęty obowiązkami szkoleniowym zgodnie z EU 2020/1149 Giscode dla mieszanek olejów/utwardzaczy: Ö20+ / DD przy obróbce 2K OLI-NATURA Scandic-Oil – Classic OLI-NATURA Scandic-Oil – For Furniture OLI-NATURA Skogen-Oil		
Skład	Glikol dipropylenowy		
Okres przechowywania	W nieotwartym oryginalnym opakowaniu 6 miesięcy.		

