

**SCAN QR CODE**

per schede tecniche, informazioni sulla sicurezza –
disponibili in più lingue



SCHEMA TECNICA

OLI-NATURA Olio a base di cera dura

COMBINAZIONE DI OLIO E CERA PER LEGNO INTERNO E MATERIALI SIMILI AL LEGNO – PROTEGGE MOBILI, SCALE E PORTE. CON MARCHIO ECARF.

Olio a cera dura medio-solido senza pigmenti per il trattamento di superfici in legno nuove, non trattate o appena levigate in ambienti interni. Ideale per mobili in legno, scale in legno massiccio e scale ristrutturare. Enfatizza delicatamente il colore naturale del legno e conferisce una finitura satinata. Adatto a tutti i tipi di legno, in particolare a quelli chiari. Applicabile manualmente o a macchina. Premiato con il marchio ECARF "Allergikerfreundlich Qualitätsgeprüft" (adatto a chi soffre di allergie, qualità certificata).

Tonalità	Articolo	Confezione / VE	Palette
NATURALE (senza pigmenti)	A03675_RG	1 x 2,5 L	160
NATURALE (senza pigmenti)	A03675_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATURALE (senza pigmenti)	A03675_RF	1 x 1 L	360
NATURALE (senza pigmenti)	A03675_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATURALE (senza pigmenti)	A03675_TA	1 x 250 ml	
NATURALE (senza pigmenti)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	

* Confezioni grandi e container disponibili su richiesta.

Campo di applicazione	▪ Legno per interni ▪ Uso privato e commerciale ▪ Mobili in legno massiccio ▪ Scale in legno (scale in legno massiccio e scale per ristrutturazioni) ▪ Piani di lavoro ▪ Altre superfici in legno per interni ▪ Adatto anche per materiali derivati dal legno come multiplex, bambù, OSB e sughero
Caratteristiche	▪ Combinazione olio-cera: unisce i vantaggi dell'olio e della cera in un unico prodotto ▪ Con cera di carnauba: pellicola protettiva traspirante, idrorepellente e resistente allo sporco ▪ Certificato ECARF «Adatto alle persone allergiche, qualità testata» ▪ Testato secondo LFGB (idoneo al contatto con alimenti), DIN 71-3 (giocattoli per bambini), DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore), omologazione DIBt

	▪ Privo di cobalto, ossima, formaldeide, biocidi e conservanti ▪ Rendimento: 1-2 applicazioni, circa 20-25 m² per litro con una sola applicazione
Conforme/testato secondo	▪ Giscode : Ö60+ ▪ Conforme alla normativa UE Decopaint ▪ Z -157.10-18 (prodotto da costruzione testato per le emissioni secondo i principi DIBt) ▪ Marchio ECARF - «Adatto alle persone allergiche, qualità testata» ▪ DIN 71-3 (sicurezza dei giocattoli per bambini) ▪ DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore) ▪ Testato LFGB (idoneo al contatto con gli alimenti) secondo il regolamento (CE) n. 1935/2004 - dopo completa polimerizzazione ▪ Privo di formaldeide, aromatici, biocidi, conservanti, cobalto e ossimi
Indicazioni	▪ Temperatura del materiale, dell'oggetto e dell'ambiente da +15 a +30 °C. ▪ Agitare o mescolare bene prima dell'uso! ▪ Mescolare i contenitori di diversi lotti prima dell'uso. ▪ Rimuovere il materiale in eccesso dalla superficie, evitare la formazione di pozzanghere. ▪ Effettuare una prova preliminare su supporti sconosciuti e su legni esotici e impiallacciature ricchi di sostanze. ▪ Essiccazione ossidativa: durante e dopo la lavorazione, garantire la ventilazione aprendo le finestre. ▪ Pericolo di autocombustione! Conservare gli stracci imbevuti di olio sott'acqua o stenderli all'aperto ad asciugare.
Preparazione del legno	▪ Levigare la superficie del legno in modo professionale. ▪ Per i mobili, utilizzare carta abrasiva con grana massima 240. ▪ Più grossolana è la levigatura, più intensa sarà la colorazione. ▪ Umidità del legno 8-12 % CONSIGLIO: prima della levigatura finale, pulire il legno con OLI-NATURA PreOilCleaner (diluito con acqua) in modo da renderlo leggermente umido. In questo modo si neutralizzano le sostanze contenute nel legno, come l'acido tannico, si migliora l'assorbimento dell'olio e si riduce il rischio di macchie o aloni d'acqua in seguito. Lasciare asciugare per almeno 2 ore.
Lavorazione	Mobili e scale ▪ Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. ▪ Applicare l'olio in uno strato sottile e uniforme nella direzione delle venature con un pennello, un rullo o una spugna, fino a bagnare completamente la superficie. In caso di punti asciutti, applicare nuovamente l'olio. ▪ Dopo 10-20 minuti di posa, rimuovere l'olio in eccesso: rimuovere con un panno di cotone o un panno assorbente e lucidare. In alternativa, lucidare con un tampone bianco a mano o con una levigatrice eccentrica. La superficie dovrebbe risultare asciutta al tatto e non appiccicosa. ▪ È possibile applicare una seconda mano dopo 6-8 ore. Applicare la seconda mano in modo sottile e rapido come descritto. CONSIGLIO: ▪ piccole superfici o componenti con geometria sfavorevole o sollecitazioni minori: è possibile applicare direttamente con un panno di cotone imbevuto. ▪ Ritocchi (rinfreschi): nella maggior parte dei casi è sufficiente una sola applicazione di olio. ▪ Mobili sottoposti a sollecitazioni normali: è sufficiente una sola applicazione. Gradini o mobili sottoposti a forti sollecitazioni (ad es. piani di lavoro): si consiglia una seconda applicazione.

Lavorazione su impianti a rullo o applicazione a spruzzo:

- Per ulteriori informazioni sull'applicazione industriale, contattare il nostro servizio tecnico: 037208 / 84-210.

Consumo: 1 applicazione a seconda della capacità di assorbimento del legno circa 40-50 ml/m² (circa 20-25 m²/L). Le quantità di applicazione variano a seconda della levigatura e del tipo di legno.

Essiccazione: a seconda dell'umidità dell'aria/temperatura, asciutto al tatto dopo 1-2 ore, ripassabile dopo 6-8 ore, completamente indurito dopo 5-7 giorni. Durante questo periodo proteggere dall'acqua e trattare con cura.

Cura e pulizia

Affinché la superficie in legno oliata mantenga a lungo il suo aspetto:

- rimuovere semplicemente la polvere e lo sporco leggero con un panno di cotone leggermente inumidito e asciugare.
- Per la pulizia regolare consigliamo il **sapone per legno OLI-NATURA**, che pulisce delicatamente e allo stesso tempo cura la superficie oliata.
- Per un trattamento di cura occasionale, utilizzare la **cera per legno OLI-NATURA** o il **rinfrescante OLI-NATURA**.
- Nei primi 5-7 giorni dopo il trattamento è consigliabile evitare la pulizia con acqua e la cura, poiché l'olio deve ancora indurirsi completamente.

Dati tecnici

Contenuto solido:	MEDIO
VOC:	< 500 g/l - nettamente inferiore ai valori limite UE (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Colori:	Naturale (senza pigmenti)
Enfatizza il legno:	Enfatizza in modo discreto il colore naturale e le venature del legno.
Indurente:	-
Consumo:	1-2 mani con circa 40-50 g/m ² (1 litro circa 25-50 m ² per mano)
Modalità di applicazione:	Pennello, rullo, spatola, spugna, panno, balle, pistola a spruzzo
Essiccazione:	asciutto alla mano: circa 1-2 ore; lavorabile: 6-8 ore; indurito: 5-7 giorni
Pulizia degli attrezzi:	sciacquare gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con il detergente ecologico per pennelli OLI-NATURA o con il diluente per oli convenzionale OLI-NATURA o con benzina di testa. Smaltire correttamente i residui di pulizia
Conservabilità:	Almeno 36 mesi nella confezione originale chiusa. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Confezioni aperte: Chiudere immediatamente e consumare rapidamente, poiché il contatto con l'aria riduce la durata di conservazione.
Smaltimento:	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.
Dichiarazione:	oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, essiccante privo di piombo e cobalto, agente anti-pelle privo di ossima.
Sicurezza	Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa. Stracci, tamponi o spugne imbevuti di olio possono autoincendiarsi a causa dell'accumulo di calore! Pertanto, dopo l'uso, conservarli

sott'acqua o inumidirli e lasciarli asciugare all'aria aperta prima di smaltirli.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de.

Le nostre raccomandazioni tecniche di applicazione, sia scritte che verbali, hanno solo valore consultivo e non vincolante. Si basano sulla nostra esperienza e sulle attuali conoscenze pratiche. Esse non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Con la presente tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Stand: 15.04.2025_GS_UPD_05.09.2025
