



FICHA TÉCNICA

Cera para el cuidado de la madera OLI-NATURA

Cera líquida para el cuidado a base de aceite natural y cera para el mantenimiento y la renovación del color de superficies de madera aceitadas y enceradas en interiores. En color natural, con un acabado que intensifica el color.

Tono	Gama				
	Cantidad por paleta	360	60		
	Cantidad por unidad de embalaje	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Incoloro	A03675	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ámbito de aplicación	<ul style="list-style-type: none">▪ Madera con aceite natural y madera aceitada y encerada▪ Uso doméstico y profesional▪ Muebles de madera maciza▪ Suelos y escaleras				
Propiedades	<ul style="list-style-type: none">▪ Primer cuidado y renovación de todas las superficies de madera aceitada al natural y aceitada y encerada▪ Universal: para suelos de madera, escaleras y muebles▪ Reaviva el color y proporciona una nueva protección a la madera▪ Repele la suciedad y el agua, antiestático▪ Fácil de aplicar con un paño de algodón, una almohadilla de pulido, un pulverizador o un trapo▪ Alto rendimiento: 1 litro es suficiente para aprox. 50-100 m² por aplicación▪ Apto para juguetes, sin conservantes ni fragancias				
Cumple/certificado según	<ul style="list-style-type: none">▪ Giscode Ö 60+▪ Conforme a la normativa EU Decopaint▪ DIN 71-3 (seguridad de los juguetes infantiles)▪ DIN 53160 (resistente a la saliva y al sudor)▪ Sin formaldehído, aromáticos, biocidas, conservantes, cobalto ni oximas				
Indicaciones	<p>Temperatura del material, del objeto y del entorno: entre +15 y +30 °C. ¡Agitar o remover bien antes de usar! Mezclar los envases de diferentes lotes antes de usar. Eliminar el exceso de material de la superficie, evitando la formación de charcos. Realizar una prueba previa en maderas exóticas y chapas con alto contenido en sustancias activas.</p>				

	Secado oxidativo: durante y después del procesamiento, mantenga las ventanas abiertas y asegure la circulación del aire. ¡Peligro de autoignición! Guardar los trapos impregnados en aceite bajo el agua o secarlos al aire libre.												
Preparación	Antes de cada tratamiento, se recomienda limpiar en seco y con un paño húmedo con jabón para madera OLI-NATURA. Dejar secar completamente la superficie. Agitar bien el envase antes de usar.												
Aplicación	<p>Superficies pequeñas (muebles)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Empapar un paño blanco o de algodón con aceite para el cuidado de la madera y frotar sobre la madera. ▪ En un plazo de 10 minutos, retire el aceite húmedo con un paño de algodón seco o un paño absorbente y pule. No debe quedar ningún exceso de aceite. ▪ Proteger del agua durante el tiempo de endurecimiento y no limpiar en húmedo. <p>Superficies grandes (suelos):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicar una capa fina y uniforme de aceite de mantenimiento con un pulverizador o un trapo. Volver a aplicar aceite en las zonas secas. ▪ En un plazo de 10 minutos, pulir el aceite húmedo con una almohadilla Super-Handpad en color blanco o beige bajo el soporte para mango telescópico. También puede utilizar una máquina monodisco. Pulir hasta que la superficie tenga un aspecto uniforme. ▪ A continuación, pulir la superficie con una almohadilla Super Handpad blanca o un paño absorbente de aceite. No debe quedar aceite sobrante en la superficie. ▪ Proteger del agua durante el tiempo de endurecimiento y no limpiar en húmedo. <p>Consumo: 1 aplicación, dependiendo de la capacidad de absorción de la madera, aprox. 20-40 ml/m² por aplicación (aprox. 25-50 m²/l). Las cantidades de aplicación varían según el lijado y el tipo de madera.</p> <p>Secado: Dependiendo de la humedad del aire y la temperatura, la superficie estará seca al tacto al cabo de 1 hora, se podrá someter a cargas ligeras tras aprox. 12 horas y estará completamente endurecida al cabo de 2-3 días. Durante este tiempo, proteger del agua y tratar con cuidado.</p> <p>NOTA: El consumo depende del tipo de madera y de la capacidad de absorción del sustrato. El exceso de material en zonas no absorbentes retrasa el secado, al igual que las bajas temperaturas y/o una humedad del aire demasiado elevada y/o una humedad de la madera demasiado alta.</p> <p>La cera de mantenimiento se recomienda para renovar superficies aceitadas oxidativas. No utilizar en parquet acabado con aceite UV, ya que el aceite de mantenimiento necesita un «sistema de poros abiertos». En caso de duda, realizar una prueba en una zona oculta.</p>												
Datos técnicos	<table border="1"> <tr> <td>Contenido en sólidos:</td> <td>Bajo</td> </tr> <tr> <td>COV:</td> <td>550 g/l</td> </tr> <tr> <td>Atenuación:</td> <td>Alta</td> </tr> <tr> <td>Colores:</td> <td>Natural (incolore/sin pigmentar)</td> </tr> <tr> <td>Endurecedor:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Aplicaciones:</td> <td>aprox. 10-20 g/m² (1 litro aprox. 50-100 m² por aplicación)</td> </tr> </table>	Contenido en sólidos:	Bajo	COV:	550 g/l	Atenuación:	Alta	Colores:	Natural (incolore/sin pigmentar)	Endurecedor:	-	Aplicaciones:	aprox. 10-20 g/m ² (1 litro aprox. 50-100 m ² por aplicación)
Contenido en sólidos:	Bajo												
COV:	550 g/l												
Atenuación:	Alta												
Colores:	Natural (incolore/sin pigmentar)												
Endurecedor:	-												
Aplicaciones:	aprox. 10-20 g/m ² (1 litro aprox. 50-100 m ² por aplicación)												

Modo de aplicación:	almohadilla de pulido blanca, paño absorbente de aceite o paño de algodón, trapo
Limpieza de herramientas:	Enjuagar las herramientas inmediatamente después de su uso con el limpiador de pinceles ecológico OLI-NATURA o con el diluyente de aceite convencional OLI-NATURA o gasolina de prueba. Eliminar los residuos de limpieza de forma adecuada.
Almacenamiento:	Sin abrir, mínimo 36 meses. Proteger de las heladas.
Eliminación:	Los envases vacíos y los restos de producto deben eliminarse de acuerdo con la normativa regional.
Declaración:	Aceites vegetales modificados, aceite de linaza, aceite de madera, aceite de ricino, cera de carnauba, isoparafina de calidad farmacéutica, secantes sin plomo ni cobalto, agente antiadherente sin oxima.
Cuidado y limpieza	Limpiar regularmente con jabón para madera OLI-NATURA. Durante los primeros 2-3 días, mientras el aceite se endurece, no limpiar con agua ni volver a tratar.
Seguridad	No requiere etiquetado, no es una mercancía peligrosa. Para más información sobre seguridad, consulte la ficha de datos de seguridad en www.oli-lacke.de .

Nuestras recomendaciones técnicas de aplicación, tanto verbales como escritas, son meramente orientativas y no vinculantes. Se basan en nuestra experiencia y en los conocimientos prácticos actuales. No eximen al usuario de la responsabilidad de comprobar por sí mismo la idoneidad de nuestros productos para el uso previsto. Quedan invalidadas todas las ediciones anteriores. Fecha: 18/11/24_GS