



SCHEMA TECNICA

# OLI-NATURA Cera per la cura del legno

Cera liquida a base di oli naturali e cere per la cura e il ravvivaggio del colore delle superfici in legno oliate e cerate in ambienti interni. Naturale, con effetto intensificante del colore.

Tonalità	Assortiment	o			
	Quantità per pallet	360	60		
	Quantità per confezione	1 x 1 L	6 x 1 L	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Incolore	A03675	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Campo di applicazione</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Legno oliato naturale e oliato e cerato</li><li>▪ Uso privato e commerciale</li><li>▪ Mobili in legno massiccio</li><li>▪ Pavimenti e scale</li></ul>				
<b>Caratteristiche</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Prima manutenzione e rinfresco di tutte le superfici in legno oliato naturale e oliato e cerato</li><li>▪ Universale - per pavimenti in legno, scale e mobili</li><li>▪ Ravviva il colore e protegge il legno</li><li>▪ Repelle lo sporco e l'acqua, antistatico</li><li>▪ Facile da applicare con un panno di cotone, un tampone lucidante, uno spruzzatore o un mocio</li><li>▪ Elevata resa: 1 litro è sufficiente per circa 50-100 m<sup>2</sup> per applicazione</li><li>▪ Adatto per giocattoli, senza conservanti e profumi</li></ul>				
<b>Conforme/testato secondo</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Giscode Ö 60+</li><li>▪ Conforme alla normativa UE Decopaint</li><li>▪ DIN 71-3 (sicurezza dei giocattoli per bambini)</li><li>▪ DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore)</li><li>▪ Privo di formaldeide, aromatici, biocidi, conservanti, cobalto e ossime</li></ul>				
<b>Indicazioni</b>	<p>Temperatura del materiale, dell'oggetto e dell'ambiente da +15 a +30 °C. Agitare o mescolare bene prima dell'uso! Mescolare i contenitori di lotti diversi prima dell'uso. Rimuovere il materiale in eccesso dalla superficie, evitare la formazione di pozzanghere. Effettuare una prova preliminare su legni esotici e impiallacciate ricche di sostanze attive. Essiccazione ossidativa: durante e dopo l'applicazione, tenere le finestre aperte e garantire la circolazione dell'aria.</p>				

---

Pericolo di autocombustione! Conservare gli stracci imbevuti di olio in acqua o stenderli all'aria aperta per farli asciugare.

---

**Preparazione** Prima di ogni trattamento di cura si consiglia di pulire a secco e con un panno umido con il sapone per legno OLI-NATURA. Lasciare asciugare completamente la superficie. Agitare bene il contenitore prima dell'uso.

---

**Lavorazione** **Piccole superfici (mobili)**

- Imbevire un panno bianco o di cotone con olio per la cura del legno e lucidare il legno.
- Entro 10 minuti rimuovere l'olio in eccesso con un panno di cotone asciutto/un panno assorbente e lucidare. Non deve rimanere olio in eccesso.
- Durante il tempo di indurimento, proteggere dall'acqua e non trattare con prodotti umidi.

**Superfici estese (pavimenti):**

- applicare l'olio per la cura in uno strato sottile e uniforme con uno spruzzatore o un panno. In caso di punti secchi, applicare nuovamente l'olio.
- Entro 10 minuti, lucidare l'olio umido con un tampone Super-Handpad bianco o beige sotto il supporto per manico telescopico. In alternativa è possibile utilizzare anche una monodisco. Lucidare fino a quando la superficie appare uniforme.
- Infine lucidare la superficie con un tampone Super Handpad bianco o un panno assorbente per olio. Non deve rimanere olio in eccesso sulla superficie.
- Durante il tempo di indurimento, proteggere dall'acqua e non bagnare.

**Consumo:** 1 applicazione, a seconda della capacità di assorbimento del legno, circa 20-40 ml/m<sup>2</sup> per applicazione (circa 25-50 m<sup>2</sup>/l). Le quantità da applicare variano a seconda della levigatura e del tipo di legno.

**Essiccazione:** a seconda dell'umidità dell'aria/temperatura, la superficie è asciutta alla polvere dopo 1 ora, può essere sottoposta a sollecitazioni leggere dopo circa 12 ore ed è completamente indurita dopo 2-3 giorni. Durante questo periodo proteggere dall'acqua e trattare con cura.

**NOTA:**

il consumo dipende dal tipo di legno e dall'assorbente del supporto. L'eccesso di materiale su superfici non assorbenti ritarda l'essiccazione, così come le basse temperature e/o un'umidità dell'aria troppo elevata e/o un'umidità del legno troppo elevata.

La cera protettiva è consigliata per il rinnovo di superfici oliate con prodotti ossidanti. Non utilizzare su parquet prefinito trattato con olio UV, poiché l'olio protettivo richiede un "sistema a pori aperti". In caso di dubbio, effettuare una prova su una superficie nascosta.

---

<b>Dati tecnici</b>	<b>Contenuto solido:</b>	Basso
	<b>COV:</b>	550 g/l
	<b>Attivazione:</b>	Alta
	<b>Colori:</b>	Naturale (incolore/non pigmentato)
	<b>Indurente:</b>	-
	<b>Applicazioni:</b>	circa 10-20 g/m <sup>2</sup> (1 litro circa 50-100 m <sup>2</sup> per applicazione)
	<b>Modalità di applicazione:</b>	pad di lucidatura bianco, panno assorbente per olio o panno di cotone, spazzola

---

<b>Pulizia degli attrezzi:</b>	sciacquare gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con il detergente ecologico per pennelli OLI-NATURA o con il diluente per olio convenzionale OLI-NATURA o con benzina di testa. Smaltire correttamente i residui di pulizia.
<b>Conservazione:</b>	Minimo 36 mesi se non aperto. Proteggere dal gelo.
<b>Smaltimento:</b>	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.
<b>Dichiarazione:</b>	oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, cera di carnauba, isoparaffina di qualità farmaceutica, essiccanti privi di piombo e cobalto, agente anti-skin privi di ossima.
<b>Cura e pulizia</b>	Pulizia regolare con sapone per legno OLI-NATURA. Nei primi 2-3 giorni, durante i quali l'olio continua a indurirsi, non pulire con panni umidi né applicare altri prodotti.
<b>Sicurezza</b>	Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa. Ulteriori informazioni di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo <a href="http://www.oli-lacke.de">www.oli-lacke.de</a> .

Le nostre raccomandazioni tecniche di applicazione, sia scritte che verbali, hanno solo valore informativo e non vincolante. Si basano sulla nostra esperienza e sulle attuali conoscenze pratiche. Non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Con la presente tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Aggiornato al: 18.11.24\_GS