



TECHNISCHE INFORMATIE

OLI-NATURA houtverzorgingswas

Vloeibare onderhoudswas op basis van natuurlijke olie/was voor het onderhoud en het oprissen van de kleur van geoliede en gewaxte houten oppervlakken binnenshuis. In natureel - met kleurversterkend effect.

Kleur	Assortiment				
	Aantal per pallet	36	60		
	Aantal per verpakkingse eenheid	1 x 1 l	6 x 1 l	1 x 250 ml	24 x 250 ml
Kleurloos	A03675	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Toepassingsgebied	<ul style="list-style-type: none">Natuurlijk geolied & geolied- & gewaxt houtParticulier & commercieelMassief houten meubelsVloeren en trappen				
Eigenschappen	<ul style="list-style-type: none">Eerste onderhoud en oprissen van alle natuurlijk geoliede en geoliede en gewaxte houten oppervlakkenUniverseel - voor houten vloeren, trappen en meubelsFrisst de kleur op, geeft hout nieuwe beschermingVuil- en waterafstotend, antistatischEenvoudig aan te brengen met een katoenen doek, polijstpad, spuitbus of dweilHoog rendement: 1 liter is voldoende voor ca. 50-100 m² per behandelingGeschikt voor speelgoed, zonder conserveermiddelen en geurstoffen				
Voldoet aan/getest volgens	<ul style="list-style-type: none">Giscode Ö 60+EU-Decopaint-conformDIN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed)DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximes				
Aanwijzingen	<p>Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +30 °C. Voor gebruik goed schudden of roeren! Meng verpakkingen van verschillende batches voor gebruik. Verwijder overtollig materiaal van het oppervlak, voorkom plasvorming. Voer een proef uit op exotische houtsoorten en fineer met veel inhoudsstoffen. Oxidatieve droging: tijdens en na de verwerking zorgen voor open ramen en luchtcirculatie. Zelfontbrandingsgevaar! Met olie doordrenkte doeken onder water bewaren of in de open lucht laten drogen.</p>				

Vorbereitung

Voor elke onderhoudsbeurt wordt een voorafgaande droge reiniging en vochtige reiniging met OLI-NATURA houtzeep aanbevolen. Laat het oppervlak volledig drogen. Schud de verpakking goed voor gebruik.

Verwerking**Kleine oppervlakken (meubels)**

- Doordrenk een witte pad of katoenen doek met houtverzorgingsolie en wrijf deze in het hout.
- Verwijder de natte olie binnen 10 minuten met een droge katoenen doek/olieabsorberende doek en poets het oppervlak op. Er mag geen overtollige olie achterblijven.
- Tijdens de uithardingstijd tegen water beschermen en niet vochtig maken.

Grote oppervlakken (vloeren):

- Breng de onderhoudsolie gelijkmatig en dun aan met een spuitbus of een dweil. Bij droge plekken opnieuw oliën.
- Binnen 10 minuten de natte olie met een superhandpad in wit of beige onder de padhouder voor telescoopsteel inpolijsten. Als alternatief kunt u ook een eendelige machine gebruiken. Polijst totdat het oppervlak er gelijkmatig uitziet.
- Polijst het oppervlak vervolgens met een superhandpad in wit of een olieabsorberende doek. Er mag geen overtollige olie op het oppervlak achterblijven.
- Tijdens de uithardingstijd tegen water beschermen en niet vochtig houden.

Verbruik: 1 laag, afhankelijk van de absorptie van het hout ca. 20-40 ml/m² per laag (ca. 25-50 m²/l). De hoeveelheid die u aanbrengt, is afhankelijk van de schuurkwaliteit en de houtsoort.

Droging: Afhankelijk van de luchtvochtigheid/temperatuur is het oppervlak na 1 uur stofdroog, na ca. 12 uur voorzichtig belastbaar en na 2-3 dagen volledig uitgehard. Gedurende deze tijd tegen water beschermen en voorzichtig behandelen.

OPMERKING:

Het verbruik is afhankelijk van de houtsoort en de zuigkracht van de ondergrond. Overtollig materiaal op niet-zuigende plaatsen vertraagt het drogen, evenals lage temperaturen en/of een te hoge luchtvochtigheid en/of een te hoge houtvochtigheid.

De onderhoudswas wordt aanbevolen voor het opruisen van oxidatief geoliede oppervlakken. Niet gebruiken op met UV-olie behandeld parket, omdat de onderhoudsolie een "open poriënsysteem" nodig heeft. In geval van twijfel eerst op een onopvallende plaats testen.

Technische gegevens

Vaste stofgehalte:	Laag
VOC:	550 g/l
Ontsteking:	Hoog
Kleuren:	Natuurlijk (kleurloos/ongepigmenteerd)
Verharder:	-
Aanbrengen:	ca. 10-20 g/m ² (1 liter ca. 50-100 m ² per toepassing)
Aanbrengen:	witte polijstpad, olieabsorberende doek of katoenen doek, dweil
Reiniging van gereedschap:	Spoel gereedschap direct na gebruik met de milieuvriendelijke OLI-NATURA penseelreiniger of de conventionele OLI-NATURA olieverdunner of testbenzine. Reinigingsresten op de juiste wijze afvoeren.
Houdbaarheid:	Ongeopend minimaal 36 maanden. Beschermen tegen vorst.

Afvalverwerking :	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
Declaratie:	Gemodificeerde plantaardige oliën, lijnolie, houtolie, ricinusolie, carnaubawas, isoparaffine van farmaceutische kwaliteit, lood- en kobaltvrije droogmiddelen, oximvrije huidbeschermingsmiddelen.
Onderhoud & reiniging	Regelmatig reinigen met OLI-NATURA houtzeep. Gedurende de eerste 2-3 dagen, waarin de olie nog uithardt, niet vochtig reinigen of nabehandelen.
Veiligheid	Geen etikettering vereist, geen gevaarlijke stof. Verdere veiligheidsinstructies vindt u in het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de .

Onze toepassingsadviezen in woord en geschrift zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verantwoordelijkheid om onze producten zelf op hun geschiktheid voor het beoogde gebruik te controleren. Alle eerdere uitgaven verliezen hierbij hun geldigheid. Stand: 18.11.24_GS