



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et
les informations de sécurité –
disponible en plusieurs
langues



FICHE TECHNIQUE

Nettoyant intensif OLI 15.97

(anciennement OLI-AQUA CLEANER)

Nettoyant intensif à base d'eau pour parquets, sols en bois et en liège ainsi que pour les escaliers en bois, vernissés ou vitrifiés à l'eau. Élimine en profondeur et en douceur les salissures tenaces, les résidus de produits d'entretien, les traces de talons et les couches incrustées. Idéal pour la préparation avant un nouveau traitement d'entretien. Convient aux espaces résidentiels et professionnels.

Référence	Conditionnement	Conditionnement	Référence de l'emballage
A00699_TD	1 L	4 × 1 L	A00699_TD_VE4
A00699_RG	*2,5 L	*2 × 2,5 L	A00699_RG_VE2

* Disponible à partir d'août 2026.

Domaine d'application	▪ Bois en intérieur ▪ Parquets, sols en bois et en liège vernis ou vitrifiés, ainsi que les escaliers en bois ▪ Parquet prêt à poser vitrifié aux UV en usine ▪ Espaces résidentiels et commerciaux.
Propriétés	▪ Nettoyant intensif pour un nettoyage en profondeur ▪ Élimine les résidus de produits d'entretien et les anciens films de protection ▪ Élimine les traces de talons et les salissures tenaces ▪ Nettoie en profondeur tout en préservant les matériaux ▪ Idéal pour préparer le sol avant un nouveau traitement d'entretien ▪ Fait partie du système de soin et de nettoyage coordonné avec le nettoyant pour parquet OLI 15.94 ainsi que les produits d'entretien pour parquet OLI Mat 15.95 et Brillant 15.95
Conforme/testé selon	▪ Giscode GU50
Remarques	▪ Bien agiter avant utilisation. ▪ Limiter autant que possible la quantité d'eau et le temps de pose. ▪ Ne pas laisser les sols en bois et les parquets humides ou mouillés pendant une durée prolongée. ▪ Protéger les surfaces sensibles adjacentes contre l'humidité. ▪ Après un nettoyage en profondeur, le sol doit être entretenu à nouveau. Pour cela, nous recommandons OLI Entretien pour parquets Mat 15.95 ou Brillant 15.95 ▪ Protéger le produit du gel.

Utilisation**Préparation**

- Éliminer les salissures grossières en balayant ou en passant l'aspirateur.
- Protéger les surfaces adjacentes contre les éclaboussures.

Nettoyage des sols vitrifiés

- Utiliser le produit non dilué.
- Appliquer uniformément et frotter avec un tampon ou une brosse.
- Absorber l'eau de lavage.
- Rincer à l'eau claire en humidifiant légèrement.

Nettoyage des sols huilés ou cirés

- Diluer le produit dans de l'eau dans un rapport de 1:3.
- Nettoyer la surface.
- Absorber le liquide sale.
- Essuyer avec de l'eau claire jusqu'à ce que la surface soit légèrement humide.

Caractéristiques techniques

Base	Nettoyant intensif contenant des tensioactifs
Valeur pH	Environ 8,0
Dosage	▪ Sols vitrifiés : non dilué ▪ Sols huilés ou cirés : diluer dans de l'eau dans un rapport de 1:3
Consommation	env. 100 ml/m ²
Rendement	env. 10 m ² /L
Outils	Serpillère, brosse à récurer ou tampon
Nettoyage des outils	Immédiatement après utilisation, à l'eau
Élimination	Conteneurs et résidus : éliminer conformément aux réglementations régionales
Produits de la gamme	Nettoyant pour parquet 15.94, Entretien du parquet mat 15.95, Entretien du parquet Brillant 15.95
Durée de conservation	24 mois dans le conditionnement d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel ; pas en dessous de +5 °C et pas au-dessus de +30 °C.
Sécurité	Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) Non soumis à l'obligation d'étiquetage. P102 Tenir hors de portée des enfants. Pour plus d'informations sur la sécurité et l'étiquetage, se reporter à la fiche de données de sécurité en vigueur.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient verbales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et sur l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'utilisateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Toutes les éditions antérieures perdent par la présente leur validité. Version : 13/06/2026_GS_V1
