



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere
talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI Intensieve reiniger 15.97

(voorheen OLI-AQUA CLEANER)

Intensieve reiniger op waterbasis voor gelakte of waterdicht verzegelde parket-, houten en kurkvloeren en houten trappen. Verwijdert hardnekkig vuil, resten van onderhoudsmiddelen, haksporen en vervuilende lagen grondig en zonder het materiaal aan te tasten. Ideaal ter voorbereiding op een nieuwe onderhoudsbehandeling. Geschikt voor woningen en openbare ruimtes.

Art.nr.	Verpakking	Verpakking	Verpakkings-art.nr.
A00699_TD	1 l	4 × 1 l	A00699_TD_VE4
A00699_RG	*2,5 l	*2 × 2,5 l	A00699_RG_VE2

* Beschikbaar vanaf augustus 2026.

Toepassingsgebied

- Hout binnenshuis
- Gelakte of waterdicht verzegelde parket-, houten en kurkvloeren en houten trappen
- In de fabriek UV-verzegeld kant-en-klaar parket
- Woon- en projecttoepassingen.

Eigenschappen

- Intensieve reiniger voor basis- en diepreiniging
- Verwijdert onderhoudsresten en oude onderhoudsfilms
- Verwijdert hakafdrukken en hardnekkig vuil
- Reinigt grondig en is zacht voor het materiaal
- Ideaal ter voorbereiding op een nieuwe onderhoudsbehandeling
- Onderdeel van het afgestemde onderhouds- en reinigingssysteem met OLI Parketreiniger 15.94 en OLI Parketonderhoud Mat 15.95 en Glans 15.95

Voldoet aan/getest volgens

- Giscode GU50

Opmerkingen

- Goed schudden voor gebruik.
- Houd de hoeveelheid water en de inwerktijd zo kort mogelijk.
- Laat houten vloeren en parketvloeren niet langdurig vochtig of nat achter.
- Bescherm aangrenzende gevoelige oppervlakken tegen vocht.
- Na een grondige reiniging moet de vloer opnieuw worden onderhouden. Hiervoor raden wij OLI Parketonderhoud Mat 15.95 of Glans 15.95 aan
- Bescherm het product tegen vorst.

Toepassing**Vorbereitung**

- Verwijder grof vuil door te vegen of te stofzuigen.
- Bescherm aangrenzende oppervlakken tegen vocht.

Reinigung van verzegelde vloeren

- Gebruik het product onverdund.
- Gelijkmatic aanbrengen en met een pad of schrobber bewerken.
- Het vuilwater opnemen.
- Met schoon water licht vochtig nareinigen.

Reinigung van geoliede of gewaxte vloeren

- Verdun het product 1:3 met water.
- Reinig het oppervlak.
- Verwijder het vuilwater.
- Met schoon water licht vochtig afnemen.

Technische gegevens

Basis	Intensieve reiniger met oppervlakte-actieve stoffen
pH-waarde	Ca. 8,0
Dosering	▪ Verzegelde vloeren: onverdund ▪ Geoliede of gewaxte vloeren: 1:3 verdunnen met water
Verbruik	ca. 100 ml/m ²
Rendement	ca. 10 m ² /l
Gereedschap	Dweil, schrobber of pad
Reiniging gereedschap	Direct na gebruik met water
Afvalverwerking	Verpakkingen en resten volgens regionale voorschriften
Systeemproducten	Parketreiniger 15.94, Parketonderhoud Mat 15.95, Parketonderhoud Glans 15.95
Houdbaarheid	24 maanden in de originele, gesloten verpakking. Koel, droog en vorstvrij bewaren; niet onder +5 °C en niet boven +30 °C.
Veiligheid	Verordening (EG) nr. 1272/2008 (CLP) Niet etiketteringsplichtig. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. Zie het actuele veiligheidsinformatieblad voor verdere veiligheidsaanwijzingen en etikettering.

Onze aanbevelingen voor de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn slechts vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 13-06-2026_GS_V1
