



SCAN QR CODE
for datasheets, safety info –
multilingual available



TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® Refresher

Wasserbasiertes Pflegeöl zur Erstpflege und Auffrischung geölter Holzoberflächen. Optisch neutral – erhält den vorhandenen Farbcharakter, ohne ihn wesentlich zu vertiefen.

Farbton	Artikel	Gebinde / VE	Palette
Neutral, pigmentlos	A04429_KF	1 x 5 L	96
	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
	A04429_EL	1 x 1 L	288
	A04429_EL_V4	4 x 1 L	72

Anwendungsbereich	- Für oxidativ geölte Holzoberflächen im Innenbereich. - Für Parkett- und Dielenböden, Treppen und Möbel. - Zur Erstpflege und regelmäßigen Auffrischung. - Besonders für helle, weiß geölte und mit OLI NATURA® Scandic-Oil behandelte Oberflächen in Rohholzoptyk. - Für den privaten und gewerblichen Bereich.
Eigenschaften	- Wasserbasiert, geruchsmild und VOC-frei. - Neutral und pigmentlos eingestellt. - Pflegt & regeneriert, gibt vorgeölten Oberflächen wieder Schutz - Gebrauchsfertig; pur und unverdünnt verarbeiten. - Ein dünner Auftrag genügt.
Prüfnormen und Deklarationen	- Giscode Ö10+ - DIBT-geprüftes Bauprodukt - baubook-deklariert - DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug) - DIN 53160 (speichel- und schweißecht)
Hinweise	- Material-, Objekt- und Umgebungstemperatur +15 bis +25 °C. - Gebinde vor Gebrauch gut schütteln, da es rohstoffbedingt zu einer Entmischung kommen kann. - Pur und unverdünnt auf die gereinigte, vollständig trockene Oberfläche auftragen. - Vorab an unauffälliger Stelle testen, besonders auf inhaltsstoffreichen Exotenhölzern. Die optische Wirkung nach vollständiger Trocknung beurteilen. - Dünn und gleichmäßig auftragen. Große Flächen abschnittsweise bearbeiten. - Überschüssiges Material vollständig entfernen. Pfützen und Materialansammlungen vermeiden. - Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. - In den ersten 5–7 Tagen nicht feucht reinigen oder nachpflegen.

Vorbereitung	Staub und losen Schmutz entfernen. Die Oberfläche mit OLI NATURA® Holzseife reinigen und vollständig trocknen lassen.	
Verarbeitung	Große Flächen: • Refresher mit einem Drucksprüher sparsam und gleichmäßig dünn auftragen. • Mit Wischwiesel oder Flachmopp verteilen. Abschnittsweise in leicht überlappenden Bahnen arbeiten. • Überschüssiges Material abnehmen. Pfützen und Materialansammlungen vermeiden. • Oberfläche trocknen lassen. Kleine Flächen: • Refresher mit einem weißen Pad oder Baumwolltuch dünn auftragen und leicht einmassieren. • Überschüssiges Material mit einem Ölsaugtuch oder Baumwolltuch vollständig abnehmen. • Oberfläche trocknen lassen. Verbrauch: Ein Auftrag mit ca. 20–30 ml/m², entsprechend ca. 35–50 m²/L. Der Verbrauch hängt von der Saugfähigkeit des Holzes und dem Pflegezustand der Oberfläche ab. Trocknung: Nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbare, nach Trocknung über Nacht belastbar. In den ersten 5–7 Tagen nicht feucht reinigen oder nachpflegen. Die Trocknungszeit hängt von Temperatur, Luftfeuchte, Belüftung und Auftragsmenge ab.	
Erstpflege und Auffrischung	Zur Erstpflege die Anwendungshinweise des verwendeten Öls beachten. Lässt die Wasserabweisung nach oder wirkt die Oberfläche trocken und stumpf, mit OLI NATURA® Refresher auffrischen. Die Häufigkeit richtet sich nach Nutzung und Beanspruchung.	
Technische Daten	Festkörper	16 %
	VOC	VOC-frei
	Optische Wirkung	Neutral auffrischend; erhält den vorhandenen Farbcharakter der geölten Oberfläche.
	Farben:	Neutral, pigmentlos
	Aufträge:	1 Auftrag mit ca. 20–30 ml/m ² , entsprechend ca. 35–50 m ² /L. Abhängig von Saugfähigkeit und Pflegezustand der Oberfläche.
	Auftragsweise:	Sprüher, Wischwiesel, Flachmopp, Baumwolltuch oder weißes Pad
	Reinigung von Werkzeugen:	Arbeitsgeräte unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
	Lagerfähigkeit:	Originalverschlossen mindestens 24 Monate. Kühl, trocken und frostfrei lagern. Angebrochene Gebinde sofort dicht verschließen und zeitnah verbrauchen.
	Entsorgung:	Leergebinde und Produktreste sind gemäß den regionalen Vorschriften zu entsorgen.
	Sicherheit:	Nicht als gefährlich eingestuft; kein Gefahrgut. Kann allergische Reaktionen hervorrufen (EUH208). Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Kennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Oktober 2026_sst