



SCANNER LE CODE QR
pour les fiches techniques et les
informations de sécurité –
disponibles en plusieurs langues



FICHE TECHNIQUE

OLI NATURA® Refresher

Huile d'entretien à base d'eau pour le premier entretien et la remise en état des surfaces en bois huilées. Neutre visuellement – préserve le caractère de la couleur existante sans l'intensifier de manière significative.

Teinte	Article	Conditionnement / Unité de vente	Palette
Neutre, sans pigment	A04429_KF	1 x 5 L	96
	A04429_KF_V2	2 x 5 L	48
	A04429_EL	1 x 1 L	288
	A04429_EL_V4	4 x 1 L	72
Domaine d'application	■ Pour les surfaces en bois huilées par oxydation en intérieur. ■ Pour les parquets, les planchers, les escaliers et les meubles. ■ Pour l'entretien initial et les rafraîchissements réguliers. ■ Convient particulièrement aux surfaces claires, huilées en blanc et traitées avec l'huile Scandic OLI NATURA® à l'aspect bois brut. ■ Pour un usage privé et professionnel.		
Caractéristiques	■ À base d'eau, faible odeur et sans COV. ■ Formule neutre et sans pigments. ■ Entretien et régénère, redonne une protection aux surfaces pré-huilées ■ Prêt à l'emploi ; à appliquer pur et non dilué. ■ Une fine couche suffit.		
Normes de contrôle et déclarations « »	■ Giscode Ö10+ ■ Produit de construction certifié DIBT ■ Déclaré « baubook » ■ DIN EN 71-3 (sécurité des jouets pour enfants) ■ DIN 53160 (résistant à la salive et à la transpiration)		
Remarques	■ Température du matériau, de l'objet et de l'environnement : de +15 à +25 °C. ■ Bien agiter le récipient avant utilisation, car une séparation des phases peut se produire en raison de la nature des matières premières. ■ Appliquer pur et non dilué sur une surface propre et parfaitement sèche. ■ Effectuer au préalable un essai sur une zone peu visible, en particulier sur les bois exotiques riches en substances actives. Évaluer le rendu visuel après séchage complet. ■ Appliquer en couche fine et uniforme. Traiter les grandes surfaces par sections. ■ Éliminer complètement l'excédent de produit. Éviter les flaques et les accumulations de produit. ■ Veiller à une aération suffisante pendant l'application et le séchage. ■ Ne pas nettoyer à l'eau ni effectuer d'entretien pendant les 5 à 7 premiers jours.		

Préparation	Éliminer la poussière et les salissures non adhérentes. Nettoyer la surface avec le savon pour bois OLI NATURA® et laisser sécher complètement.	
Mise en œuvre	Grandes surfaces : • Appliquer Refresher avec parcimonie et en couche fine et uniforme à l'aide d'un pulvérisateur à pression. • Étaler à l'aide d'une serpillière ou d'une balayette plate. Travailler par sections en effectuant des passages qui se chevauchent légèrement. • Éliminer l'excédent de produit. Éviter la formation de flaques et d'accumulations de produit. • Laisser sécher la surface. Petites surfaces : • Appliquer une fine couche de Refresher à l'aide d'un tampon blanc ou d'un chiffon en coton et faire pénétrer en massant légèrement. • Retirer complètement l'excédent de produit à l'aide d'un chiffon absorbant ou d'un chiffon en coton. • Laisser sécher la surface. Rendement : une application d'environ 20 à 30 ml/m², soit environ 35 à 50 m²/L. Le rendement dépend du pouvoir absorbant du bois et de l'état d'entretien de la surface. Séchage : praticable avec précaution après environ 2 heures, résistant aux sollicitations après une nuit de séchage. Ne pas nettoyer à l'eau ni effectuer d'entretien pendant les 5 à 7 premiers jours. Le temps de séchage dépend de la température, de l'humidité de l'air, de la ventilation et de la quantité appliquée.	
Premier entretien et rénovation	Pour le premier entretien, respecter les consignes d'utilisation de l'huile employée. Si l'imperméabilité diminue ou si la surface semble sèche et terne, rafraîchir avec OLI NATURA® Refresher. La fréquence dépend de l'utilisation et de la sollicitation.	
Caractéristiques techniques	Matière sèche	16 %
	COV	Sans COV
	Effet visuel	Effet rafraîchissant neutre ; préserve le caractère chromatique de la surface huilée.
	Couleurs :	Neutre, sans pigments
	Application :	1 couche d'environ 20 à 30 ml/m², soit environ 35 à 50 m²/L. En fonction du pouvoir absorbant et de l'état d'entretien de la surface.
	Mode d'application :	Pulvérisateur, serpillière, balai à franges, chiffon en coton ou tampon blanc
	Nettoyage d'outils :	Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.
	Durée de conservation :	Au moins 24 mois dans son emballage d'origine fermé. Conserver dans un endroit frais, sec et à l'abri du gel. Refermer hermétiquement les récipients entamés et les utiliser dans les plus brefs délais.
	Élimination :	Les emballages vides et les résidus de produit doivent être éliminés conformément à la réglementation régionale.
	Sécurité :	Non classé comme dangereux ; n'est pas une marchandise dangereuse. Peut provoquer des réactions allergiques (EUH208). Tenir hors de portée des enfants. Respecter l'étiquetage et la fiche de données de sécurité.

Nos recommandations techniques d'application, qu'elles soient orales ou écrites, ne constituent qu'un conseil sans engagement. Elles reposent sur notre expérience et l'état actuel des connaissances issues de la pratique. Elles ne dispensent pas l'applicateur de vérifier lui-même, sous sa propre responsabilité, l'adéquation de nos produits à l'usage prévu. Par la présente, toutes les éditions antérieures perdent leur validité. Mise à jour : octobre 2026_sst