



SCAN DE QR-CODE
voor datasheets,
veiligheidsinformatie –
beschikbaar in meerdere talen



TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® Refresher

Onderhoudsolie op waterbasis voor de eerste behandeling en het opfrissen van geoliede houten oppervlakken. Optisch neutraal – behoudt het bestaande kleurkarakter zonder dit aanzienlijk te verdiepen.

Kleur	Artikel	Verpakking / VE	Palet
Neutraal, zonder pigment	A04429_KF	1 x 5 l	96
	A04429_KF_V2	2 x 5 l	48
	A04429_EL	1 x 1 l	288
	A04429_EL_V4	4 x 1 l	72

Toepassingsgebied	▪ Voor oxidatief geoliede houten oppervlakken binnenshuis. ▪ Voor parket- en plankenvloeren, trappen en meubels. ▪ Voor de eerste behandeling en regelmatige opfrisbeurt. ▪ Met name geschikt voor lichte, wit geoliede en met OLI NATURA® Scandic-Oil behandelde oppervlakken met een ruwe houtlook. ▪ Voor particulier en professioneel gebruik.
Eigenschappen	▪ Op waterbasis, geurarm en VOC-vrij. ▪ Neutraal en zonder pigmenten. ▪ Verzorgt en herstelt, geeft voorgeoliede oppervlakken weer bescherming ▪ Klaar voor gebruik; puur en onverdund aanbrengen. ▪ Een dunne laag is voldoende.
Testnormen en G-verklaringen	▪ Giscode Ö10+ ▪ Door DIBT getest bouwproduct ▪ baubook-gecertificeerd ▪ DIN EN 71-3 (veiligheid van kinderspeelgoed) ▪ DIN 53160 (speeksel- en zweetbestendig)
Opmerkingen	▪ Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur +15 tot +25 °C. ▪ Schud de verpakking goed voor gebruik, omdat er door de grondstoffen een scheiding kan optreden. ▪ Puur en onverdund aanbrengen op het gereinigde, volledig droge oppervlak. ▪ Test vooraf op een onopvallende plek, met name op exotische houtsoorten met een rijk samenstellingsprofiel. Beoordeel het visuele effect na volledige droging. ▪ Dun en gelijkmatig aanbrengen. Grote oppervlakken in delen bewerken. ▪ Verwijder overtollig materiaal volledig. Voorkom plassen en ophopingen van materiaal. ▪ Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor voldoende ventilatie. ▪ Reinig of onderhoud het oppervlak niet met vocht in de eerste 5-7 dagen.

Vorbereitung	Verwijder stof en los vuil. Reinig het oppervlak met OLI NATURA® houtzeep en laat het volledig drogen.	
Verwerking	Grote oppervlakken: • Breng Refresher spaarzaam en gelijkmatig in een dunne laag aan met een drukspuit. • Verspreid het product met een dweil of platte mop. Werk in delen in licht overlappende banen. • Overtollig product verwijderen. Plassen en ophopingen van het product vermijden. • Laat het oppervlak drogen. Kleine oppervlakken: • Breng de Refresher dun aan met een witte pad of katoenen doek en wrijf het lichtjes in. • Verwijder overtollig materiaal volledig met een olieabsorberende doek of katoenen doek. • Laat het oppervlak drogen. Verbruik: Eén laag van ca. 20–30 ml/m², wat overeenkomt met ca. 35–50 m²/l. Het verbruik is afhankelijk van de absorptievermogen van het hout en de staat van het oppervlak. Droogtijd: Na ca. 2 uur voorzichtig beloopbaar, na een nacht drogen belastbaar. In de eerste 5–7 dagen niet vochtig reinigen of nabewerken. De droogtijd is afhankelijk van de temperatuur, luchtvochtigheid, ventilatie en de aangebrachte hoeveelheid.	
Eerste onderhoud en opfrissen	Neem voor de eerste onderhoudsbeurt de gebruiksaanwijzing van de gebruikte olie in acht. Als de waterafstotendheid afneemt of het oppervlak droog en dof lijkt, opfrissen met OLI NATURA® Refresher. De frequentie is afhankelijk van het gebruik en de belasting.	
Technische gegevens	Vaste stof	16 %
	VOC	VOC-vrij
	Optisch effect	Neutraal verfrissend; behoudt het bestaande kleurkarakter van het geoliede oppervlak.
	Kleuren:	Neutraal, zonder pigment
	Aanbreng:	1 laag met ca. 20–30 ml/m ² , wat overeenkomt met ca. 35–50 m ² /l. Afhankelijk van de zuigkracht en de onderhoudstoestand van het oppervlak.
	Aanbrengwijze:	spuitbus, dweil, vlakmop, katoenen doek of witte pad
	Reiniging van Gereedschap:	Reinig het gereedschap direct na gebruik met water.
	Houdbaarheid:	In de originele, gesloten verpakking minimaal 24 maanden. Koel, droog en vorstvrij bewaren. Aangebroken verpakkingen onmiddellijk goed afsluiten en zo snel mogelijk opgebruiken.
	Afvalverwerking:	Lege verpakkingen en productresten moeten worden afgevoerd volgens de regionale voorschriften.
	Veiligheid:	Niet geclassificeerd als gevaarlijk; geen gevaarlijke stof. Kan allergische reacties veroorzaken (EUH208). Buiten het bereik van kinderen houden. Let op de etikettering en het veiligheidsinformatieblad.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel. Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: oktober 2026_sst