



ZESKANUJ KOD QR
aby uzyskać arkusze danych,
informacje dotyczące
bezpieczeństwa –
dostępne w wielu językach



KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® Refresher

Olej pielęgnacyjny na bazie wody do wstępnej pielęgnacji i odświeżania olejowanych powierzchni drewnianych. Neutralny wizualnie – zachowuje istniejący charakter kolorystyczny, nie pogłębiając go znacząco.

Odcień	Artykuł	Opakowanie / jednostka miary	Paleta
Neutralny, bez pigmentu	A04429_KF	1 x 5 l	96
	A04429_KF_V2	2 x 5 l	48
	A04429_EL	1 x 1 l	288
	A04429_EL_V4	4 x 1 l	72
Zakres zastosowania	- Do powierzchni drewnianych olejowanych metodą utleniającą w pomieszczeniach. - Do parkietów i podłóg z desek, schodów oraz mebli. - Do wstępnej pielęgnacji i regularnego odświeżania. - Szczególnie do jasnych, olejowanych na biało oraz pokrytych preparatem OLI NATURA® Scandic-Oil powierzchni o wyglądzie surowego drewna. - Do użytku prywatnego i komercyjnego.		
Właściwości	- Na bazie wody, o łagodnym zapachu i bez lotnych związków organicznych (VOC). - Neutralny i bezpigmentowy. - Pielęgnuje i regeneruje, przywraca ochronę powierzchniom wstępnie naoliwionym - Gotowy do użycia; nakładać w postaci czystej, bez rozcieńczania. - Wystarczy cienka warstwa.		
Normy testowe i deklaracje „	- Giscode Ö10+ - Produkt budowlany z certyfikatem DIBT - z deklaracją baubook - DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek dla dzieci) - DIN 53160 (odporność na ślinę i pot)		
Wskazówki	- Temperatura materiału, przedmiotu i otoczenia od +15 do +25 °C. - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć opakowaniem, ponieważ ze względu na właściwości surowców może dojść do rozwarstwienia. - Nakładać w postaci czystej, nierozcieńczonej na oczyszczoną, całkowicie suchą powierzchnię. - Przed użyciem należy przeprowadzić test w niewidocznym miejscu, zwłaszcza w przypadku egzotycznych gatunków drewna o bogatym składzie. Efekt wizualny ocenić po całkowitym wyschnięciu. - Nakładać cienką i równomierną warstwę. Duże powierzchnie obrabiać etapami. - Nadmiar preparatu należy całkowicie usunąć. Należy unikać kałuż i nagromadzeń preparatu. - Podczas nakładania i schnięcia zapewnić odpowiednią wentylację. - Przez pierwsze 5-7 dni nie czyścić na mokro ani nie przeprowadzać dalszej pielęgnacji.		

Przygotowanie	Usunąć kurz i luźne zanieczyszczenia. Wyczyścić powierzchnię mydłem do drewna OLI NATURA® i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.	
Aplikacja	Duże powierzchnie: • Produkt Refresher należy nakładać oszczędnie i równomiernie cienką warstwą za pomocą rozpylacza ciśnieniowego. • Rozprowadzić za pomocą mopa lub płaskiej szmatki. Pracować sekcjami, nakładając preparat lekko nakładającymi się na siebie pasami. • Usunąć nadmiar preparatu. Unikać kałuż i nagromadzeń preparatu. • Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Małe powierzchnie: • Nałożyć cienką warstwę preparatu Refresher za pomocą białego wkładu lub bawełnianej ściereczki i delikatnie wmasować. • Całkowicie usunąć nadmiar preparatu za pomocą chłonnej ściereczki do oleju lub bawełnianej ściereczki. • Pozostawić powierzchnię do wyschnięcia. Zużycie: Jedna warstwa to ok. 20–30 ml/m², co odpowiada ok. 35–50 m²/l. Zużycie zależy od chłonności drewna i stanu powierzchni. Schnięcie: Po ok. 2 godzinach można ostrożnie po niej chodzić, a po wyschnięciu przez noc można ją obciążać. Przez pierwsze 5–7 dni nie należy czyścić na mokro ani przeprowadzać dodatkowej pielęgnacji. Czas schnięcia zależy od temperatury, wilgotności powietrza, wentylacji i ilości nałożonego preparatu.	
Pierwsza pielęgnacja i odświeżanie	W celu przeprowadzenia pierwszej pielęgnacji należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania używanego oleju. Jeśli hydrofobowość ulegnie osłabieniu lub powierzchnia wydaje się sucha i matowa, należy ją odświeżyć za pomocą preparatu OLI NATURA® Refresher. Częstotliwość stosowania zależy od intensywności użytkowania i obciążenia.	
Dane techniczne	Część stała	16 %
	LZO	Bez LZO
	Efekt wizualny	Neutralny, odświeżający; zachowuje istniejącą kolorystykę powierzchni pokrytej olejem.
	Kolory:	Neutralny, bez pigmentu
	Nakładanie:	1 warstwa o zużyciu ok. 20–30 ml/m², co odpowiada ok. 35–50 m²/l. W zależności od chłonności i stanu powierzchni.
	Sposób nakładania:	Rozpylacz, mop, mop płaski, ściereczka bawełniana lub biała gąbka
	Czyszczenie narzędzi firmy „”:	Narzędzia należy umyć wodą bezpośrednio po użyciu.
	Okres przydatności do użycia:	W oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu. Otwarte opakowania należy natychmiast szczelnie zamknąć i zużyć w krótkim czasie.
	Utylizacja:	Puste opakowania i resztki produktu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.
	Bezpieczeństwo:	Niekasyfikowany jako niebezpieczny; nie jest towarem niebezpiecznym. Może powodować reakcje alergiczne (EUH208). Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy przestrzegać oznakowania i karty charakterystyki

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one wykonawcy z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania. Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na: październik 2026_sst