

**SCAN QR CODE**

per schede tecniche, informazioni sulla sicurezza –
disponibili in più lingue



SCHEMA TECNICA

OLI-NATURA Scandic-Oil "Classic"

Olio idrorepellente per parquet senza COV con effetto legno grezzo per parquet da abitazioni in legni di latifoglie chiari, legni di conifere e rovere. Da utilizzare con indurente opzionale. In questo modo la resistenza, in particolare ai grassi, viene notevolmente aumentata.

Tonalità	Assortiment o		
	Quantità per pallet	96	48
	Quantità per confezione	1 x 5 L	2 x 5 L
Incolore	A04356	☒	☒
Campo di applicazione	▪ Legno interno ▪ Privato ▪ Commerciale (come variante 2K) ▪ Parquet in legno massello e tavole		
Caratteristiche	▪ Olio per parquet a base acquosa con effetto legno grezzo per parquet residenziale - salubre per l'ambiente ▪ Per pavimenti in parquet e tavole grezzi e appena levigati in legno di latifoglie e conifere chiare - rovere, douglasia, abete bianco, betulla o pino ▪ Mantiene l'aspetto e la sensazione al tatto naturali - non intensifica il colore del legno ▪ Asciuga rapidamente e ha un odore molto delicato ▪ Il legno rimane poroso e traspirante - ottimo per il clima interno ▪ Superficie di facile manutenzione - può essere rinnovata più volte ▪ Qualità professionale - per posatori di pavimenti e parquet professionisti ▪ In cucine e superfici soggette a schizzi di grasso, applicare sempre con un indurente		
Conforme/testato secondo	▪ Giscod: Ö10+ con lavorazione 1K / Ö10+/DD con lavorazione 2K ▪ Conforme alla normativa EU Decopaint ▪ Z-157.10-217 (prodotto da costruzione a emissioni controllate secondo i principi DIBt) ▪ Dichiarato Baubook ▪ DIN EN 71-3 (sicurezza dei giocattoli per bambini) ▪ DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore) ▪ Senza cobalto e ossime, SENZA formaldeide,		

	▪ aromatici, biocidi, privo di formaldeide, aromatici, biocidi, cobalto e ossime
Indicazioni	• Temperatura del materiale, dell'oggetto e dell'ambiente da +15 a +30 °C. • Agitare o mescolare bene prima dell'uso! Omogeneizzare occasionalmente anche durante il tempo di lavorazione. • Mescolare i contenitori di lotti diversi prima dell'uso. • Rimuovere il materiale in eccesso dalla superficie, evitare la formazione di pozzanghere. • Effettuare una prova preliminare su legni esotici ricchi di sostanze. • Essiccazione ossidativa: durante e dopo la lavorazione, tenere le finestre aperte e garantire la circolazione dell'aria. • Nessun pericolo di autocombustione!
Preparazione del legno	• Levigare accuratamente la superficie del legno. • Levigatura del legno per parquet P120 • Più grossolana è la levigatura, più intenso sarà lo schiarimento. • Umidità del legno 8-12% CONSIGLIO: Prima della levigatura finale, pulire il legno con OLI-NATURA PreOilCleaner leggermente inumidito. In questo modo si neutralizza l'eventuale acido tannico, si aumenta la profondità di penetrazione dell'olio e si riduce al minimo il rischio di macchie e aloni d'acqua. Lasciare asciugare per almeno 4 ore.
Lavorazione	Lavorazione 2K: (per ottimizzare l'effetto protettivo) ▪ Per l'applicazione 2K, mescolare accuratamente i due componenti olio e indurente H2O in rapporto 10 parti di olio e 1 parte di indurente poco prima dell'uso. Lavorare immediatamente il materiale. Non riversare il materiale in eccesso. Il tempo di lavorabilità è di 4 ore. Lavorazione – Applicazione a rullo 1. AGITARE: agitare bene il contenitore. 2. PRIMA APPLICAZIONE DELL'OLIO: applicare l'olio per parquet in modo uniforme e abbondante con un rullo in microfibra a pelo corto (circa 5 mm). Lavorare rapidamente a causa della rapida essiccazione ed evitare di passare il rullo sull'olio già asciutto. 3. LASCIARE ASCIUGARE: lasciare asciugare la superficie per almeno 2-3 ore. 4. LEVIGATURA: levigare la prima mano asciutta con un tampone di levigatura rosso svedese e rimuovere bene la polvere con un panno o un aspiratore. 5. SECONDA APPLICAZIONE DI OLIO: applicare l'olio per parquet in modo uniforme e abbondante con un rullo in microfibra a pelo corto, trasversalmente rispetto alla passata precedente. 6. Dopo l'applicazione, è possibile lasciare asciugare la superficie o lucidare immediatamente la superficie bagnata con un tampone bianco. La lucidatura conferisce alla superficie una finitura più opaca. • Fare attenzione a non lucidare la superficie troppo a lungo e a non lucidare mai una superficie già asciutta. La lucidatura con il tampone bianco conferisce alla superficie una finitura opaca. Suggerimento: ▪ per aumentare ulteriormente la resistenza del pavimento, è possibile applicare OLI-NATURA Refresher già dopo altre 3 ore di asciugatura. Lavorazione su impianti a rulli

- Per ulteriori informazioni sull'applicazione industriale di OLI-NATURA Scandic-Oil "For Manufaktur", contattare il nostro servizio tecnico: 037208/ 84-210

Consumo: 2 mani, a seconda della capacità di assorbimento del legno, circa 60-80 g/m² per mano (circa 12-15 m²/l). Le quantità da applicare variano a seconda della levigatura e del tipo di legno.

Essiccazione: a seconda dell'umidità dell'aria/temperatura, la superficie è asciutta al tatto dopo 1 ora, può essere lavorata dopo 4 ore ed è completamente indurita dopo 5-7 giorni. Durante questo periodo proteggere dall'acqua e trattare con cura.

Dati tecnici	Contenuto solido:	Bassa
	VOC:	-
	Accensione:	Basso
	Colori:	Effetto legno grezzo
	Indurente:	(opzionale) H2O-Hardener / MV 10:1
	Applicazioni:	2 x con circa 60-80 g/m ² (1 litro circa 12-15 m ² per applicazione)
	Modalità di applicazione:	ruolo in microfibra (5 mm)
	Pulizia degli attrezzi:	sciacquare gli attrezzi con acqua subito dopo l'uso. Smaltire correttamente i residui di pulizia.
	Conservazione:	Non aperto, min. 24 mesi. Proteggere dal gelo.
	Smaltimento:	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.
	Dichiarazione:	Oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, essiccante privo di piombo e cobalto, agente anti-pelle privo di ossima.
Cura e pulizia	Pulizia regolare con sapone per legno OLI-NATURA. Trattamento occasionale secondo necessità con OLI-NATURA Refresher. Nei primi 5-7 giorni, durante i quali l'olio continua a indurirsi, non pulire con panni umidi né trattare con altri prodotti.	
Sicurezza	Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa. Ulteriori informazioni sulla sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de .	

Le nostre raccomandazioni tecniche di applicazione, sia scritte che verbali, hanno solo carattere consultivo e non vincolante. Si basano sulla nostra esperienza e sulle attuali conoscenze pratiche. Non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Con la presente, tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità.
Aggiornato al: 25/06/2025_GS