

**SCAN QR CODE**

per schede tecniche, informazioni sulla sicurezza –
disponibili in più lingue



SCHEMA TECNICA

OLI-NATURA Yacht & Olio per teak

OLIO PER LEGNO SENZA BIOCIDI PER ESTERNI – PROTEGGE TERRAZZE, MOBILI DA GIARDINO E PONTI DI YACHT

Olio resistente agli agenti atmosferici per legno duro ed esotico per il primo trattamento e la cura regolare di terrazze, mobili da giardino, bordi piscina e ponti di yacht – adatto anche su legno tenero impregnato a pressione. L'olio per legno penetra in profondità, asciuga rapidamente e protegge il legno dall'interno senza screpolarsi o sfaldarsi. Le superfici già oliate possono essere curate e rinfrescate in qualsiasi momento con una semplice riapplicazione dell'olio. La variante leggermente pigmentata "Teak" offre una maggiore protezione dai raggi UV, è universalmente applicabile su diversi tipi di legno ed è disponibile anche come **set di cura OLI-NATURA n. 5** in 6 pezzi. Senza biocidi, quindi adatto anche per il legno in interni.

Colore	Articolo	Confezione / VE	Palette
NATURALE (senza pigmenti)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATURALE (senza pigmenti)	A01397_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
NATURALE (senza pigmenti)	A01397_RF	1 x 1 L	360
NATURALE (senza pigmenti)	A01397_RF_VE6	6 x 1 L	60
NATURALE (senza pigmenti)	A01397_RG	1 x 2,5 L	160
NATURALE (senza pigmenti)	A01397_TA	1 x 250 ml	
NATURALE (senza pigmenti)	A03675_TA_VE24	24 x 250 ml	
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_RG_VE2	2 x 2,5 L	80
TEAK	A01398_RF	1 x 1 L	360
TEAK	A01398_RF_VE6	6 x 1 L	60
TEAK	A01398_RG	1 x 2,5 L	160
TEAK	A01398_TA	1 x 250 ml	
TEAK	A03678_TA_VE24	24 x 250 ml	

Colore	Articolo	Confezione / VE	Palette
Set per la cura n. 5	A05339_SET	1 x set	<i>Contenuto: 250 ml di olio per teak color teak, 1 pennello, 1 tampone, 1 panno assorbente per olio, 1 spugna abrasiva, opuscolo sulla cura</i>
Set per la cura n. 5	A05339_SET_VE4	4 x 1 set	

* Confezioni grandi e container disponibili su richiesta.

Campo di applicazione	▪ Legno esterno e interno ▪ Privato, commerciale e industriale ▪ Legno duro ed esotico, nonché legno tenero impregnato a pressione ▪ Mobili da giardino e ponti di yacht ▪ Terrazze e bordi piscina
Caratteristiche	▪ Olio per legno duro facile da applicare in ambienti esterni ▪ Resistente alle intemperie e idrorepellente ▪ Penetra in profondità nel legno e lo protegge efficacemente dai raggi UV, dagli agenti atmosferici, dall'infragilimento e dall'ingrigimento ▪ Utilizzabile su legno duro non trattato, oliato a pori aperti o appena levigato, legno esotico (tra cui bangkirai, teak, eucalipto o rubinie) e legno tenero impregnato a pressione
Conforme/testato secondo	▪ Giscodex Ö 60+ ▪ Conforme alla normativa UE Decopaint ▪ DIN 71-3 (sicurezza dei giocattoli per bambini) ▪ DIN 53160 (resistente alla saliva e al sudore) ▪ Privo di formaldeide, aromatici, biocidi, conservanti, cobalto e ossimi
Avvertenze	▪ Trattare solo con tempo asciutto e a temperature comprese tra +15 e +25 °C. ▪ Non applicare all'aperto in pieno sole, con forte calore, elevata umidità o rischio di pioggia. ▪ Coprire le superfici adiacenti, come pavimentazioni o lastre di pietra, con cartone o pellicola prima di iniziare il lavoro per evitare macchie di olio. ▪ Rimuovere il materiale in eccesso dalla superficie, evitando la formazione di pozzanghere. ▪ Soprattutto in caso di ristrutturazioni e su fondi sconosciuti, si consiglia di effettuare una prova in un punto poco visibile. ▪ Pericolo di autocombustione! Conservare sempre gli stracci imbevuti di olio sott'acqua o lasciarli asciugare all'aperto.
Preparazione del legno	▪ La superficie deve essere pulita, asciutta e priva di grasso. In caso di forte sporco, si consiglia di pulire con il detergente per esterni OLI-NATURA. ▪ Dopo la completa asciugatura, le zone ruvide o le fibre in rilievo possono essere levigate con carta abrasiva fine (grana 220), se necessario. ▪ Umidità massima del legno: non deve superare il 17%.
Lavorazione	▪ Mescolare o agitare bene il prodotto prima dell'uso. ▪ Applicare l'olio in uno strato sottile e uniforme nella direzione delle venature con un pennello, un rullo o una spugna, fino a bagnare completamente la superficie. In caso di punti asciutti, applicare nuovamente l'olio. ▪ Dopo circa 15 minuti di posa, rimuovere l'olio in eccesso: rimuovere con un panno di cotone o un panno assorbente e lucidare. In alternativa, lucidare a mano o con una levigatrice eccentrica utilizzando un tampone di lucidatura bianco. La superficie deve risultare asciutta al tatto e non appiccicosa.

- In caso di legni molto assorbenti o secchi, dopo l'asciugatura durante la notte è possibile effettuare una seconda applicazione come descritto sopra. Applicare la seconda mano in modo sottile e rapido come descritto.

CONSIGLIO: Ritocchi di ristrutturazione (rinfreschi): nella maggior parte dei casi è sufficiente una sola applicazione di olio.

Consumo: 1-2 applicazioni | A seconda dell'assorbimento del supporto, 40-80 g/m² per applicazione (12-25 m²/l). Le quantità di applicazione variano a seconda della levigatura e del tipo di legno.

Essiccazione: a seconda dell'umidità dell'aria e della temperatura, la superficie è: asciutta al tatto dopo 1-2 ore, resistente al calpestio dopo 12 ore e completamente indurita dopo 5-8 giorni. Durante questo periodo proteggere dall'acqua, non pulire con acqua e trattare con cura. A temperature basse e umidità dell'aria elevate (), il tempo di essiccazione si allunga di conseguenza.

Cura e pulizia

- **Intervalli di manutenzione:** 1-2 volte all'anno, a seconda dell'uso, dell'ubicazione e delle condizioni atmosferiche.
- **Pulizia:** pulire accuratamente prima di oliare nuovamente, eventualmente con il **detergente per esterni OLI-NATURA** (puro o diluito con acqua).
- **Protezione nella fase iniziale:** nei primi **5-8 giorni**, mentre l'olio sta ancora indurendo, proteggere accuratamente la superficie dall'umidità e dalla pioggia. Durante questo periodo non pulire con acqua.

Dati tecnici

Contenuto solido:	Medio
VOC:	363 g/L - nettamente inferiore ai valori limite UE (cat. A/f): 700 g/l (2010)
Ravvivante:	Elevata
Colori:	Naturale (senza pigmenti) enfatizza la tonalità originale, il teak appare leggermente pigmentato e rafforza la protezione dai raggi UV.
Enfatizzazione del legno	Enfatizza intensamente il colore naturale e le venature del legno.
Consumo:	1-2 mani con circa 40-80 g/m ² (1 litro circa 12-25 m ² per mano) Il consumo varia notevolmente e dipende in modo determinante dal tipo di legno e dal suo stato di deterioramento.
Modalità di applicazione:	Pennello, rullo, spatola, panno
Essiccazione:	asciutto alla polvere: circa 1-2 ore; sovraccaricabile: dopo essiccazione durante la notte; indurimento completo: 5-8 giorni.
Pulizia degli attrezzi:	sciacquare gli attrezzi immediatamente dopo l'uso con il detergente ecologico per pennelli OLI-NATURA o con il diluente per oli convenzionale OLI-NATURA o con benzina di testa. Smaltire correttamente i residui di pulizia.
Conservabilità:	Almeno 36 mesi nella confezione originale chiusa. Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo. Confezioni aperte: Chiudere immediatamente e consumare rapidamente, poiché il contatto con l'aria riduce la durata di conservazione.
Smaltimento:	I contenitori vuoti e i residui di prodotto devono essere smaltiti secondo le normative regionali.
Dichiarazione:	oli vegetali modificati, olio di lino, olio di legno, olio di ricino, isoparaffina di qualità farmaceutica, essiccanti privi di piombo e cobalto, anti-skin agent privo di ossima, pigmenti minerali e terra resistenti alla luce.

Sicurezza:

Non è richiesta alcuna etichettatura, non è una merce pericolosa.

Stracci, tamponi o spugne imbevuti di olio possono autoincendiarsi a causa dell'accumulo di calore! Pertanto, dopo l'uso, conservarli sott'acqua o inumidirli e lasciarli asciugare all'aria aperta prima di smaltirli.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Ulteriori avvertenze di sicurezza sono riportate nella scheda di sicurezza all'indirizzo www.oli-lacke.de.

Le nostre raccomandazioni tecniche di applicazione, sia scritte che verbali, hanno solo valore consultivo e non vincolante. Si basano sulla nostra esperienza e sulle attuali conoscenze pratiche. Esse non esonerano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare sotto la propria responsabilità l'idoneità dei nostri prodotti all'uso previsto. Con la presente tutte le edizioni precedenti perdono la loro validità. Aggiornato al: 06092025_GS_SST
