OLVASSA BE A QR-KÓDOT
adatlapokhoz, biztonsági információkhoz – több nyelven elérhető

MŰSZAKI ADATLAP

OLI NATURA® H2O-keményítő

B-komponens az engedélyezett OLI NATURA® Hydro olajokhoz

Az OLI NATURA® H2O-Hardener egy keményítőkomponens az OLI NATURA® Scandic-Oil Classic és az OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture termékekhez. Elősegíti a hálózatépítést és a teljes kikeményedést, valamint növelheti a felület kémiai ellenállóságát. A felhordás előtt röviddel az előírt keverési arányban alaposan keverje össze az olajjal.

Szín	Cikkszám	Csomagolás / darabszám		
Színtelen	A05410	1 × 500 ml	1 × 250 ml	1 × 100 ml

Alkalmazási terület

B-komponensként az OLI NATURA® Scandic-Oil Classic és az OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture termékekhez. Kizárólag a megnevezett hidroolajokkal, az előírt keverési arányban használható. Az aljzat előkészítésére, a feldolgozásra és a felhasználási területekre az adott olaj műszaki adatlapja vonatkozik.

Tulajdonságok

- Elősegíti a jóváhagyott OLI NATURA® hidroolajok hálózatépítését és teljes kikeményedését.
- Növeli a kezelt felület kémiai ellenállóképességét.
- Egyszerű felhordás a meghatározott keverési arányoknak köszönhetően

Rendszertermékek

Hydro-olaj	Olaj : Keményítő	Felhasználási idő
OLI NATURA® Scandic-Oil Classic	10:1 (10 %)	2–3 óra OLI
NATURA® Scandic-Oil For Furniture	10:1 (10 %)	2–3 óra

GISCODE

Ö20+/DD az olaj-keményítő keverékhez 2K-feldolgozás esetén

Felhordási útmutató

- Anyag-, felület- és környezeti hőmérséklet: +15 és +25 °C között, kb. 50 % relatív páratartalom mellett.
- Használat előtt alaposan rázza fel.
- A felhordás alatt és után gondoskodjon megfelelő szellőzésről.
- A felhordás előtt végezzen próbafelhordást a tervezett olaj-keményítő keverékkel, hogy ellenőrizze a felületi hatást és az aljzatra való alkalmasságot.

Felhordás

- **Az OLI NATURA® Scandic-Oil keverési aránya: 10:1 térfogatarányban (olaj : keményítő).** Ez az olajmennyiséghez viszonyítva 10 %-os keményítő-hozzáadást jelent, például 100 ml keményítőt 1 liter olajhoz. Mérje ki a megfelelő mennyiségű olajat és keményítőt.
- Csak a feldolgozási időn belül szükséges mennyiséget készítse elő egy tiszta, száraz keverőedényben. A keményítőt közvetlenül a feldolgozás előtt adja hozzá a Hydro-olajhoz, és alaposan keverje össze, amíg a keverék homogén nem lesz. A komponenseket a felhordás előtt keverje össze, ne a fa felületén.
- **Felhasználási idő: 2–3 óra a keményítő hozzáadása után.** A keveréket azonnal fel kell használni. A felhasználási idő letelte után ne használja tovább, még akkor sem, ha folyékonynek tűnik. A következő napi felhasználásra történő tárolás nem lehetséges.
- A kevert maradékot ne töltsék vissza az eredeti csomagolásba, és ne hagyják zárt edényben kikeményedni.
- Az aljzat előkészítésére, a felhordásra és a felhordási mennyiségre az adott olaj műszaki adatlapja vonatkozik.

Műszaki adatok

Összetétel: alifás poliizocianát és oldószer. Sűrűség 20 °C-on: 1,05 g/cm³ (ISO 2811). Szilárdanyag-tartalom: 65 % · Oldószer-tartalom: 35 %

Tárolás / Eltarthatóság	Nyitott eredeti csomagolásban 6 hónapig eltartható. Hűvös, száraz és fagymentes helyen, +5 °C és +30 °C között tárolandó. Védje a nedvességtől, a hőtől és a közvetlen napfénytől. A megnyitott csomagolást minden kivétel után azonnal szorosan zárja le.
Száradási	A száradási idő és a terhelhetőség a felhasznált Hydro-olajtól, valamint a feldolgozási körülményektől függ. Kérjük, vegye figyelembe az adott Hydro-olaj műszaki adatlapjában szereplő, keményítővel történő feldolgozásra vonatkozó adatokat. A teljes kikeményedésig védje a terméket a víztől.
Szerszámok tisztítása	A munkaeszközöket használat után azonnal vízzel tisztítsa meg. A tisztítószer-maradványokat megfelelően ártalmatlanítsa.
Biztonság	A szállítási előírások értelmében nem minősül veszélyes anyagnak. Izocianátokat tartalmaz. Allergiás reakciókat okozhat. Gyermekektől elzárva tartandó. Kevesebb mint 0,1 tömegszázalék diizocianát-monomert tartalmaz. Ezért a REACH-rendelet XVII. mellékletének 74. pontja szerint, az (EU) 2020/1149 rendeletnek megfelelően nincs képzési kötelezettség. A feldolgozás, tárolás és ártalmatlanítás során a Hydro-olaj és a keményítő aktuális biztonsági adatlapjait és címkéit kell figyelembe venni.
Ártalmatlanítás	Ne kerüljön a csatornába, víztestekbe vagy a talajba. A termékmaradványokat és a szennyezett csomagolóanyagokat a helyi előírásoknak megfelelően veszélyes hulladékként ártalmatlanítsa. További információkért lásd a biztonsági adatlapot.

Írásbeli és szóbeli alkalmazási ajánlásaink kizárólag kötelezettségvállalás nélküli tanácsadás célját szolgálják. Ezek a tapasztalatainkon és a gyakorlatból származó jelenlegi ismereteinken alapulnak. Ezek nem mentesítik a feldolgozót attól, hogy saját felelősségére ellenőrizze termékeink alkalmasságát a tervezett felhasználási célra. E kiadás megjelenésével minden korábbi kiadás érvényét veszti. Állapot: 2026. november_sst