SCAN DE QR-CODE
voor datasheets, veiligheidsinformatie – beschikbaar in meerdere talen

TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® H2O-verharder

B-component voor goedgekeurde OLI NATURA® Hydro-oliën

OLI NATURA® H2O-Hardener is een verhardercomponent voor OLI NATURA® Scandic-Oil Classic en OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture. Het bevordert de verknoping en uitharding en kan de chemische bestendigheid van het oppervlak verhogen. Vlak voor gebruik grondig met de olie mengen in de voorgeschreven mengverhouding.

Kleur	Artikel	Verpakking / VE		
Kleurloos	A05410	1 × 500 ml	1 × 250 ml	1 × 100 ml

Toepassingsgebied

Als B-component voor OLI NATURA® Scandic-Oil Classic en OLI NATURA® Scandic-Oil For Furniture. Alleen gebruiken in combinatie met de genoemde hydro-oliën in de voorgeschreven mengverhouding. Voor de voorbereiding van de ondergrond, de verwerking en de toepassingsgebieden geldt het technische gegevensblad van de betreffende olie.

Eigenschappen

- Ondersteunt de verknoping en uitharding van goedgekeurde OLI NATURA® hydro-oliën.
- Verhoogt de chemische bestendigheid van het behandelde oppervlak.
- Eenvoudige verwerking dankzij vastgestelde mengverhoudingen

Systeemproducten

Hydro-olie	Olie : Verharder	Verwerkingstijd
OLI NATURA® Scandic-Oil Classic	10:1 (10 %)	2–3 uur OLI
NATURA® Scandic-Oil For Furniture	10:1 (10 %)	2–3 uur

GISCODE

Ö20+/DD voor het mengsel van olie en verharder bij 2K-verwerking

Verwerkingsinstructies

- Materiaal-, object- en omgevingstemperatuur: +15 tot +25 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 50 %.
- Goed schudden voor gebruik.
- Zorg tijdens en na de verwerking voor voldoende ventilatie.
- Voer vóór het aanbrengen een proefaanbrenging uit met het beoogde mengsel van olie en verharder om het effect op het oppervlak en de geschiktheid voor de ondergrond te controleren.

Verwerking

- **Mengverhouding voor OLI NATURA® Scandic-Oil: 10:1 naar volume (olie : verharder).** Dit komt overeen met 10 % verharder ten opzichte van de hoeveelheid olie, bijvoorbeeld 100 ml verharder op 1 liter olie. Meet de olie en de verharder af.
- Bereid alleen de hoeveelheid die binnen de verwerkingstijd nodig is in een schone, droge mengbak. Voeg de verharder vlak voor de verwerking toe aan de hydro-olie en roer grondig tot het mengsel homogeen is. Meng de componenten vóór het aanbrengen, niet op het houtoppervlak.
- **Verwerkingstijd: 2–3 uur vanaf het toevoegen van de verharder.** Verwerk het mengsel onmiddellijk. Na afloop van de verwerkingstijd niet meer gebruiken, ook al lijkt het nog vloeibaar. Bewaren voor verwerking de volgende dag is niet mogelijk.
- Gemengde restanten niet teruggieten in de originele verpakking en niet laten uitharden in gesloten verpakkingen.
- Voor de voorbereiding van de ondergrond, het aanbrengen en de aanbrenghoeveelheid geldt het technische gegevensblad van de betreffende olie.

Technische gegevens

Samenstelling: alifatisch polyisocyanaat en oplosmiddel. Dichtheid bij 20 °C: 1,05 g/cm³ (ISO 2811). Vaste-stofgehalte: 65 % · Oplosmiddelgehalte: 35 %

Opslag / Houdbaarheid	In de ongeopende originele verpakking 6 maanden houdbaar. Koel, droog en vorstvrij opslaan bij +5 °C tot +30 °C bewaren. Beschermen tegen vocht, hitte en direct zonlicht. Aangebroken verpakkingen na elke afname onmiddellijk goed afsluiten.
Droogtijd	De droogtijd en belastbaarheid zijn afhankelijk van de gebruikte Hydro-olie en de verwerkingsomstandigheden. Neem de aanwijzingen voor verwerking met verharder in het technische gegevensblad van de betreffende Hydro-olie in acht. Tot volledige uitharding tegen water beschermen.
Gereedschap reinigen	Reinig het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water. Voer reinigingsresten op de juiste wijze af.
Veiligheid	Geen gevaarlijke stof in de zin van de transportvoorschriften. Bevat isocyanaten. Kan allergische reacties veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat minder dan 0,1 gew.-% diisocyanaatmonomeren. Daarom geldt er geen opleidingsplicht volgens REACH-bijlage XVII, vermelding 74, overeenkomstig Verordening (EU) 2020/1149. Raadpleeg de actuele veiligheidsinformatiebladen en etikettering van Hydro-olie en verharder voor veiligheidsmaatregelen bij verwerking, opslag en afvoer.
Afvalverwerking	Niet in het riool, in wateren of in de bodem laten terechtkomen. Productresten en verontreinigde verpakkingen volgens de plaatselijke voorschriften als gevaarlijk afval afvoeren. Zie het veiligheidsinformatieblad voor verdere aanwijzingen.

Onze aanbevelingen inzake de toepassing, zowel mondeling als schriftelijk, dienen uitsluitend ter vrijblijvend advies. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de plicht om onze producten op eigen verantwoordelijkheid te controleren op hun geschiktheid voor het beoogde gebruiksdoel. Met het verschijnen van deze uitgave verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: november 2026_sst