TECHNISCHES MERKBLATT

OLI NATURA® PreOilCleaner

HOLZVORBEHANDLUNG VOR DEM ÖLEN UND GRUNDREINIGER

PreOilCleaner bereitet rohes und frisch geschliffenes Innenholz auf das Ölen vor, verbessert die Ölaufnahme und Farbwirkung von Colourölen und reduziert das Risiko von Wasser- und Gerbstoffflecken. Auch zur Grundreinigung geölter und geseifter Holzoberflächen vor der Nachbehandlung.

Farbton	Sortiment				
	Anz. Je Palette	288	72		
	Anz. Je VPE	1 x 1 L	4 x 1 L	1 x 250 ml	6 x 250 ml
Farblos	A05403	☒	☒	☒	☒

Anwendungsbereich	▪ Vorbehandlung unbehandelter oder frisch geschliffener Holzoberflächen im Innenbereich vor dem Ölfinish. ▪ Grundreinigung geölter und geseifter Holzoberflächen im Innenbereich bei hartnäckigen Verschmutzungen und Rückständen von Reinigungs- oder Pflegemitteln, die sich mit normaler Reinigung nicht mehr entfernen lassen.
Eigenschaften	▪ Bereitet rohes und frisch geschliffenes Holz auf das Ölen vor ▪ Verbessert die Ölaufnahme und intensiviert die Farbgebung bei Colourölen ▪ Reduziert bei der Vorbehandlung das Risiko von Wasserrändern und Gerbstoffflecken ▪ Mit lauwarmem Wasser verdünnen: Holzvorbehandlung 1:4, Grundreinigung 1:20
Erfüllt/Geprüft nach	▪ EU-Decopaintkonform ▪ Frei von Formaldehyd, Aromaten, Bioziden, Konservierungsmitteln, Kobalt und Oximen ▪ Giscode: GG20
Hinweise	Verarbeitungstemperatur (Material, Objekt und Umgebung): Holzvorbehandlung +15 bis +30 °C; Grundreinigung +15 bis +25 °C. Vor Gebrauch gut schütteln oder rühren. Nicht für die regelmäßige Unterhaltsreinigung geeignet. Nach der Grundreinigung Oberflächenschutz erneuern. Verträglichkeit und Eignung an unauffälliger Probefläche prüfen und nach vollständiger Trocknung beurteilen, besonders bei quellempfindlichen Hölzern wie Buche, Ahorn oder Holzpflaster. Vor der Reaktivbeize OLI NATURA® Antique darf die Oberfläche nicht mit PreOilCleaner behandelt werden. Bei alten Bohnerwachsschichten, dicken Pflegeschichten oder sehr starken Verschmutzungen kann ein Renovierungsschliff erforderlich sein.
Holzvorbereitung	Vor dem Erstölen: Holzoberfläche fachgerecht schleifen und gründlich entstauben. Holzfeuchte: 8–12 %. Vor der Grundreinigung: Losen Schmutz und Staub durch Saugen oder Fegen entfernen.

Verarbeitung

1. Holzvorbehandlung vor dem Erstölen

1) Flasche gut schütteln. 1 Teil PreOilCleaner mit 4 Teilen lauwarmem Wasser mischen (1:4), z. B. 100 ml Reiniger mit 400 ml Wasser.

2) Mit einem gut ausgewrungenen Tuch, Schwamm oder Baumwollballen gleichmäßig nebelfeucht auftragen. Für Böden eignet sich ein nebelfeuchter Wischmopp. Pfützen vermeiden. Bei starker Verschmutzung wiederholen.

3) Vollständig trocknen lassen: etwa 2–8 Stunden, je nach Bedingungen und Flächengröße auch länger. Die Fläche muss gleichmäßig trocken aussehen und sich trocken anfühlen.

4) Aufgestellte Holzfasern bei Bedarf mit feiner Körnung leicht in Maserrichtung glätten. Gründlich entstauben und mit einem OLI NATURA® Öl Ihrer Wahl behandeln.

2. Grundreinigung vor der Nachbehandlung

1) Flasche gut schütteln. 1 Teil PreOilCleaner mit 20 Teilen lauwarmem Wasser mischen (1:20), z. B. 100 ml Reiniger mit 2 Litern Wasser. Einen zweiten Eimer mit klarem Wasser bereitstellen.

2) Mit gut ausgewrungenem Tuch oder Mopp nebelfeucht reinigen und gelösten Schmutz aufnehmen. Regelmäßig im zweiten Eimer ausspülen und gut auswringen, dann erneut Reinigungslösung aufnehmen. Pfützen und stehendes Wasser vermeiden. Bei starker Verschmutzung wiederholen.

Bei stärkeren Verschmutzungen kann die Reinigung mit einer Einscheibenmaschine und einem für die Oberfläche geeigneten Reinigungspad oder einer geeigneten Reinigungsbürste unterstützt werden. Abschnittsweise arbeiten und die gelöste Schmutzflotte umgehend aufnehmen. Mit klarem Wasser nebelfeucht nachwischen und vollständig trocknen lassen.

3) Schmutz- und Reinigungsmittelreste mit frischem, klarem Wasser und einem sauberen, gut ausgewrungenen Tuch oder Mopp nebelfeucht aufnehmen.

4) Vollständig trocknen lassen: etwa 2–8 Stunden, je nach Bedingungen und Flächengröße auch länger. Die Fläche muss gleichmäßig trocken aussehen und sich trocken anfühlen.

5) Oberflächenschutz erneuern: Geölte Flächen mit einem geeigneten OLI NATURA® Öl nachölen. Geseifte Flächen mit einer geeigneten Holzbodenseife nachbehandeln. Die Anwendungshinweise des jeweiligen Produkts beachten.

Technische Daten

Farbe:	Farblos
pH-Wert (20 °C):	7,5
Dichte (20 °C):	0,98 g/cm³ (ISO 2811)
VOC:	163 g/l
Mischverhältnis:	Holzvorbehandlung 1:4; Grundreinigung 1:20, jeweils mit Wasser
Auftragsweise:	Schwamm, Mopp, Baumwollballen, Tuch
Trocknung:	Etwa 2–8 Stunden, ggf. länger. Vor der Nachbehandlung vollständig trocknen lassen.
Reinigung von Werkzeugen:	Mit Wasser
Lagerung / Haltbarkeit:	Ungeöffnet mindestens 24 Monate. Kühl, gut belüftet und dicht verschlossen im Originalbehälter lagern. Vor Frost, Hitze und Sonne schützen.
Entsorgung:	Nach regionalen Vorschriften entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

Sicherheit

Nicht als gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008. Kein Gefahrgut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Sicherheitsdatenblatt unter www.oli-lacke.de beachten.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift können nur unverbindlich beraten. Sie basieren auf unseren Erfahrungen und dem derzeitigen Erkenntnisstand aus der Praxis. Sie entbinden den Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen. Hiermit verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: 15.11.2026_V2_sst