TECHNISCH INFORMATIEBLAD

OLI NATURA® PreOilCleaner

VOORBEHANDELING VAN HOUT VOOR HET OLIËN EN GRONDREINIGER

PreOilCleaner bereidt ruw en vers geschuurd hout voor op het oliën, verbetert de olieopname en het kleureffect van kleuroliën en vermindert het risico op water- en looistofvlekken. Ook geschikt voor de grondreiniging van geoliede en met zeep behandelde houten oppervlakken vóór de nabehandeling.

Kleur	**Assortiment**				
	Aantal per -palet	288	72		
	Aantal per verpakkingseenheid	1 x	4 x	1 x	6 x
		1 l	1 L	250 ml	250 ml
Kleurloos	A05403	☒	☒	☒	☒

Toepassingsgebied	▪ Voorbehandeling van onbehandelde of pas geschuurde houten oppervlakken binnenshuis vóór de afwerking met olie. ▪ Grondige reiniging van geoliede en met zeep behandelde houten oppervlakken binnenshuis bij hardnekkige vervuiling en resten van reinigings- of onderhoudsmiddelen die niet meer met normale reiniging kunnen worden verwijderd.
Eigenschappen	▪ Bereidt ruw en vers geschuurd hout voor op het oliën ▪ Verbetert de olieopname en versterkt de kleur bij gekleurde oliën ▪ Vermindert bij de voorbehandeling het risico op waterranden en looistofvlekken ▪ Verdunnen met lauw water: houtvoorbehandeling 1:4, grondreiniging 1:20
Voldoet aan/getest volgens	■ Voldoet aan de EU-Decopaint-norm ▪ Vrij van formaldehyde, aromaten, biociden, conserveermiddelen, kobalt en oximen ▪ Giscode: GG20
Opmerkingen	Verwerkingstemperatuur (materiaal, object en omgeving): voorbehandeling van hout +15 tot +30 °C; grondreiniging +15 tot +25 °C. Voor gebruik goed schudden of roeren. Niet geschikt voor regelmatige onderhoudsreiniging. Na de grondreiniging de oppervlaktebescherming vernieuwen. Controleer de compatibiliteit en geschiktheid op een onopvallend proefvlak en beoordeel dit na volledige droging, met name bij houtsoorten die gevoelig zijn voor zwelling, zoals beuk, esdoorn of houtplakwerk. Vóór het aanbrengen van de reactieve beits OLI NATURA® Antique mag het oppervlak niet met PreOilCleaner worden behandeld. Bij oude lagen boenwas, dikke onderhoudslagen of zeer sterke vervuiling kan een renovatieschuring nodig zijn.
Voorbereiding van het hout	Vóór de eerste oliebehandeling: het houtoppervlak vakkundig schuren en grondig ontstoffen. Houtvochtigheid: 8–12 %. Vóór de grondige reiniging: loszittend vuil en stof verwijderen door te stofzuigen of te vegen.

Verwerking

1. Voorbehandeling van hout vóór de eerste olielaag

1) Schud de fles goed. Meng 1 deel PreOilCleaner met 4 delen lauw water (1:4), bijv. 100 ml reiniger met 400 ml water.
2) Breng het mengsel gelijkmatig en licht vochtig aan met een goed uitgewrongen doek, spons of katoenen prop. Voor vloeren is een licht vochtige dweil geschikt. Vermijd plassen. Herhaal bij sterke vervuiling.
3) Laat het volledig drogen: ongeveer 2–8 uur, afhankelijk van de omstandigheden en de oppervlakte ook langer. Het oppervlak moet er gelijkmatig droog uitzien en droog aanvoelen.
4) Strijk indien nodig opstaande houtvezels lichtjes glad in de richting van de nerf met een fijn schuurpapier. Ontstof grondig en behandel met een OLI NATURA®-olie naar keuze.

2. Grondige reiniging vóór de nabehandeling

1) Schud de fles goed. Meng 1 deel PreOilCleaner met 20 delen lauw water (1:20), bijvoorbeeld 100 ml reiniger met 2 liter water. Zet een tweede emmer met schoon water klaar.
2) Reinig met een goed uitgewrongen doek of dweil tot het oppervlak licht vochtig is en neem het losgekomen vuil op. Spoel de doek regelmatig uit in de tweede emmer en wring deze goed uit; neem vervolgens opnieuw reinigingsoplossing op. Vermijd plassen en stilstaand water. Herhaal bij sterke vervuiling.
Bij sterkere vervuiling kan de reiniging worden ondersteund met een eenschijfsmachine en een voor het oppervlak geschikte reinigingspad of een geschikte reinigingsborstel. Werk per deel en neem het losgekomen vuil onmiddellijk op. Veeg na met schoon water tot het oppervlak licht vochtig is en laat het volledig drogen.
3) Verwijder vuil- en reinigingsmiddelresten met vers, schoon water en een schone, goed uitgewrongen doek of dweil, die slechts licht vochtig is.
4) Laat het oppervlak volledig drogen: ongeveer 2–8 uur, afhankelijk van de omstandigheden en de oppervlaktegrootte mogelijk ook langer. Het oppervlak moet er gelijkmatig droog uitzien en droog aanvoelen.
5) Vernieuw de oppervlaktebescherming: geoliede oppervlakken opnieuw oliën met een geschikte OLI NATURA®-olie. Gezeepte oppervlakken nabewerken met een geschikte houten vloerzeep. Neem de gebruiksaanwijzing van het betreffende product in acht.

Technische gegevens

Kleur:	Kleurloos
pH-waarde (20 °C):	7,5
Dichtheid (20 °C):	0,98 g/cm³ (ISO 2811)
VOS:	163 g/l
Mengverhouding:	Voorbehandeling van hout 1:4; grondreiniging 1:20, telkens met water
Aanbrengwijze:	spons, dweil, katoenen bolletje, doek
Droogtijd:	Ongeveer 2–8 uur, eventueel langer. Laat het product volledig drogen voordat u de nabehandeling uitvoert.
Reiniging van -gereedschap:	Met water
Opslag / houdbaarheid:	Ongeopend minimaal 24 maanden. Koel, goed geventileerd en goed afgesloten in de originele verpakking bewaren. Beschermen tegen vorst, hitte en zonlicht.
Afvalverwer-king:	Afvoeren volgens de regionale voorschriften. Niet in het riool of in het water laten terechtkomen.

Veiligheid

Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. Geen gevaarlijke stof. Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van hitte, vonken, open vlammen en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Verpakking goed gesloten houden.
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad op www.oli-lacke.de.

Onze aanbevelingen voor het gebruik, zowel mondeling als schriftelijk, zijn louter vrijblijvend. Ze zijn gebaseerd op onze ervaringen en de huidige stand van kennis uit de praktijk. Ze ontslaan de verwerker niet van de verplichting om op eigen verantwoordelijkheid zelf te controleren of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel.
Hiermee verliezen alle eerdere uitgaven hun geldigheid. Stand: 15-11-2026_V2_sst