KARTA TECHNICZNA

OLI NATURA® PreOilCleaner

PRZYGOTOWANIE DREWNA PRZED OLEJOWANIEM I ŚRODEK DO CZYSZCZENIA PODŁÓG

PreOilCleaner przygotowuje surowe i świeżo wyszlifowane drewno wewnętrzne do olejowania, poprawia wchłanianie oleju i efekt kolorystyczny olejów barwiących oraz zmniejsza ryzyko powstawania plam z wody i garbników. Nadaje się również do podstawowego czyszczenia olejowanych i mydlanych powierzchni drewnianych przed kolejną obróbką.

Odcień	**Asortyment**				
	Ilość w palecie	288	72		
	Liczba w opakowaniu zbiorczym	1 x	4 x	1 x	6 x
		1 l	1 l	250 ml	250 ml
Bezbarwny	A05403	☒	☒	☒	☒

Zakres zastosowania	▪ Obróbka wstępna nieobrobionych lub świeżo wyszlifowanych powierzchni drewnianych w pomieszczeniach przed nałożeniem oleju. ▪ Gruntowne czyszczenie naoliwionych i namydlonych powierzchni drewnianych w pomieszczeniach w przypadku uporczywych zabrudzeń oraz pozostałości środków czyszczących lub pielęgnacyjnych, których nie da się już usunąć zwykłym czyszczeniem.
Właściwości	▪ Przygotowuje surowe i świeżo wyszlifowane drewno do olejowania ▪ Poprawia wchłanianie oleju i intensyfikuje barwę w przypadku olejów barwiących ▪ Podczas obróbki wstępnej zmniejsza ryzyko powstawania śladów po wodzie i plam garbnikowych ▪ Rozcieńczać letnią wodą: obróbka wstępna drewna 1:4, czyszczenie podstawowe 1:20
Spełnia wymagania/zweryfikowano zgodnie z	■ Zgodność z normą EU-Decopaint ▪ Nie zawiera formaldehydu, związków aromatycznych, biocydów, środków konserwujących, kobaltu ani oksymów ▪ Giscode: GG20
Wskazówki	Temperatura stosowania (materiał, przedmiot i otoczenie): obróbka wstępna drewna od +15 do +30 °C; czyszczenie podstawowe od +15 do +25 °C. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć lub wymieszać. Nie nadaje się do regularnego czyszczenia konserwacyjnego. Po czyszczeniu podstawowym należy odnowić ochronę powierzchni. Zgodność i przydatność sprawdzić na niewidocznej powierzchni próbnej i ocenić po całkowitym wyschnięciu, szczególnie w przypadku drewna podatnego na pęcznienie, takiego jak buk, klon lub drewno z lasów lokalnych. Przed zastosowaniem bejcy reaktywnej OLI NATURA® Antique nie wolno traktować powierzchni preparatem PreOilCleaner. W przypadku starych warstw wosku do podłóg, grubych warstw pielęgnacyjnych lub bardzo silnych zabrudzeń może być konieczne szlifowanie renowacyjne.
Przygotowanie drewna	Przed pierwszym olejowaniem: powierzchnię drewna należy fachowo przeszlifować i dokładnie odkurzyć. Wilgotność drewna: 8–12 %. Przed czyszczeniem wstępnym: usunąć luźne zanieczyszczenia i kurz poprzez odkurzenie lub zamiatanie.

Obróbka

1. Obróbka wstępna drewna przed pierwszym olejowaniem

1) Dobrze wstrząsnąć butelką. Wymieszać 1 część preparatu PreOilCleaner z 4 częściami letniej wody (1:4), np. 100 ml środka czyszczącego z 400 ml wody.
2) Nanieść równomiernie, tak aby powierzchnia była lekko wilgotna, za pomocą dobrze wyciśniętej szmatki, gąbki lub wacika bawełnianego. W przypadku podłóg zaleca się użycie lekko wilgotnego mopa. Należy unikać tworzenia kałuż. W przypadku silnego zabrudzenia czynność powtórzyć.
3) Pozostawić do całkowitego wyschnięcia: około 2–8 godzin, a w zależności od warunków i wielkości powierzchni nawet dłużej. Powierzchnia musi wyglądać na równomiernie suchą i być sucha w dotyku.
4) W razie potrzeby delikatnie wygładzić uniesione włókna drewna papierem ściernym o drobnym ziarnie, zgodnie z kierunkiem słojów. Dokładnie odkurzyć i pokryć wybranym olejem OLI NATURA®.

2. Czyszczenie podstawowe przed obróbką końcową

1) Dobrze wstrząsnąć butelką. Wymieszać 1 część PreOilCleaner z 20 częściami letniej wody (1:20), np. 100 ml środka czyszczącego z 2 litrami wody. Przygotować drugie wiadro z czystą wodą.
2) Czyścić lekko zwilżoną, dobrze wyciśniętą szmatką lub mopem i zbierać rozpuszczone zanieczyszczenia. Regularnie płukać w drugim wiadrze i dobrze wykręcać, a następnie ponownie nabierać roztwór czyszczący. Unikać kałuż i stojącej wody. W przypadku silnego zabrudzenia powtórzyć czynność.
W przypadku silniejszych zabrudzeń czyszczenie można wspomóc za pomocą maszyny jednotarczowej i odpowiedniej dla danej powierzchni nakładki czyszczącej lub odpowiedniej szczotki czyszczącej. Pracować sekcjami i natychmiast zbierać rozpuszczony brud. Przetrzeć do lekko wilgotnego stanu czystą wodą i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
3) Pozostałości brudu i środka czyszczącego należy usunąć, przecierając powierzchnię lekko zwilżoną świeżą, czystą wodą za pomocą czystej, dobrze wyciśniętej ściereczki lub mopa.
4) Pozostawić do całkowitego wyschnięcia: około 2–8 godzin, a w zależności od warunków i wielkości powierzchni nawet dłużej. Powierzchnia musi wyglądać na równomiernie suchą i być sucha w dotyku.
5) Odnowić ochronę powierzchni: powierzchnie olejowane ponownie naoliwić odpowiednim olejem OLI NATURA®. Powierzchnie myte mydłem ponownie pokryć odpowiednim mydłem do podłóg drewnianych. Należy przestrzegać wskazówek dotyczących stosowania danego produktu.

Dane techniczne

Kolor:	Bezbarwny
Wartość pH (20 °C):	7,5
Gęstość (20 °C):	0,98 g/cm³ (ISO 2811)
Lotne związki organiczne (VOC):	163 g/l
Proporcje mieszania:	obróbka wstępna drewna 1:4; czyszczenie podstawowe 1:20, w obu przypadkach z wodą
Sposób nakładania:	gąbka, mop, wacik bawełniany, szmatka
Schnięcie:	Około 2–8 godzin, w razie potrzeby dłużej. Przed kolejną obróbką należy pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
Czyszczenie narzędzi firmy „ ”:	Wodą
Przechowywanie / Okres przydatności produktu „ ”:	W nieotwartym opakowaniu co najmniej 24 miesiące. Przechowywać w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Chronić przed mrozem, wysoką temperaturą i promieniowaniem słonecznym.
Utylizacja:	Utylizować zgodnie z regionalnymi przepisami. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji ani do wód.

Bezpieczeństwo

Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008. Nie jest towarem niebezpiecznym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Trzymać z dala od źródeł ciepła, iskier, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zapoznać się z kartą charakterystyki dostępną na stronie www.oli-lacke.de.

Nasze zalecenia techniczne dotyczące stosowania, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej, mają charakter wyłącznie doradczy i nie są wiążące. Opierają się one na naszych doświadczeniach oraz aktualnym stanie wiedzy praktycznej. Nie zwalniają one użytkownika z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, na własną odpowiedzialność, czy nasze produkty nadają się do zamierzonego zastosowania.
Niniejszym wszystkie poprzednie wydania tracą ważność. Stan na dzień: 15.11.2026_V2_sst